積算内訳書

1. 工事名

工事名	日野川角折地区周辺整備工事
工事地名	福井県福井市角折町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	306日間	自 令和 7年 4月28日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
樋門・樋管	式	1	14,834,967													
法覆護岸工	式	1	13,781,798													
低水護岸工	式	1	2,207,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリートブロック基礎B 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm ; 均しコンクリート、型枠、目地材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ ; 胴込めコンクリート、裏込材、遮水シート含む</td> <td style="text-align: right;">59</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>天端コンクリートB 18-8-40(高炉) ; 裏込材、型枠、目地材含む</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリートB 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	コンクリートブロック基礎B 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm ; 均しコンクリート、型枠、目地材含む	16	m	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ ; 胴込めコンクリート、裏込材、遮水シート含む	59	m2	天端コンクリートB 18-8-40(高炉) ; 裏込材、型枠、目地材含む	6	m3	小口止コンクリートB 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所
コンクリートブロック基礎B 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm ; 均しコンクリート、型枠、目地材含む	16	m														
間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ ; 胴込めコンクリート、裏込材、遮水シート含む	59	m2														
天端コンクリートB 18-8-40(高炉) ; 裏込材、型枠、目地材含む	6	m3														
小口止コンクリートB 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所														
高水護岸工	式	1	1,054,387	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">58</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>天端コンクリートA 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリートA 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む	58	m2	天端コンクリートA 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	0.3	m3	小口止コンクリートA 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	1	箇所			
連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む	58	m2														
天端コンクリートA 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	0.3	m3														
小口止コンクリートA 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	1	箇所														
高水敷保護工	式	1	2,643,871	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">137</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>縦帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 目地材、型枠含む</td> <td style="text-align: right;">20.7</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> </table>	連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む	137	m2	縦帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 目地材、型枠含む	20.7	m	横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所			
連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 連結鉄筋、吸出し防止材含む	137	m2														
縦帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 目地材、型枠含む	20.7	m														
横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所														
堤外水路工	式	1	7,876,340	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 吸出し防止材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">372</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>かごマット(スロープ型)</td> <td style="text-align: right;">98</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 吸出し防止材含む	372	m2	横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所	かごマット(スロープ型)	98	m2			
連節ブロック張 t=250 350kg/m2以上 ; 吸出し防止材含む	372	m2														
横帯コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm ; 型枠含む	2	箇所														
かごマット(スロープ型)	98	m2														

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
				t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；床拵え、吸出し防止材含む																								
付属物設置工	式	1	599,488																									
階段工	式	1	599,488	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">均しコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">28</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>一般型枠；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平ブロック張</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>控120mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	均しコンクリート	28	m2	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む			コンクリート	7	m3	18-8-40(高炉)；			型枠	1	式	一般型枠；			平ブロック張	20	m2	控120mm；		
均しコンクリート	28	m2																										
18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む																												
コンクリート	7	m3																										
18-8-40(高炉)；																												
型枠	1	式																										
一般型枠；																												
平ブロック張	20	m2																										
控120mm；																												
仮設工	式	1	453,681																									
作業土工	式	1	384,035	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">埋戻し</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>採取土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	埋戻し	1	式	採取土；			積込(ルーズ)	1	式	採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード			土砂等運搬	1	式	採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)								
埋戻し	1	式																										
採取土；																												
積込(ルーズ)	1	式																										
採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード																												
土砂等運搬	1	式																										
採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)																												
仮排水路工	式	1	33,684	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">暗渠排水管撤去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">28</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>高密度ポリエチレン管 φ1000；継手、エルボ含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	暗渠排水管撤去	28	m	高密度ポリエチレン管 φ1000；継手、エルボ含む																				
暗渠排水管撤去	28	m																										
高密度ポリエチレン管 φ1000；継手、エルボ含む																												
運搬処理工	式	1	35,962	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">廃プラスチック類運搬処分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1.07</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>高密度ポリエチレン管、大型土のう袋 片道運搬距離 17.7km；積込、荷卸、処分費含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	廃プラスチック類運搬処分	1.07	t	高密度ポリエチレン管、大型土のう袋 片道運搬距離 17.7km；積込、荷卸、処分費含む																				
廃プラスチック類運搬処分	1.07	t																										
高密度ポリエチレン管、大型土のう袋 片道運搬距離 17.7km；積込、荷卸、処分費含む																												
築堤・護岸	式	1	64,942,284																									
河川土工	式	1	14,325,309																									
掘削工	m3	70	22,239	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	1	式	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																				
掘削	1	式																										
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																												

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
盛土工	m3	4,500	10,906,794	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
4.0m以上；						
土砂等運搬	1	式				
採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)						
積込(ルース)	1	式				
採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード						
法面整形工	式	1	931,366	法面整形(切土部)	50	m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	2,170	m2
法面締固め無 現場制約無；						
残土処理工	式	1	2,464,910	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ		
				土砂等運搬	1	式
表土 片道平均運搬距離 4.2km (DID無)；						
残土等処分	1	式				
表土；						
法覆護岸工	式	1	4,997,620			
植生工	式	1	4,997,620	張芝	2,130	m2
				張芝工 500m2以上；法面清掃、耳芝、芝串含む		
				筋芝	390	m2
				筋芝工 300m2以上500m2未満；積込(ルース)、運搬含む		
市松芝	20	m2				
野芝；芝串含む						

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
坂路工(川表)	式	1	4,275,904										
アスファルト舗装工	式	1	1,416,735	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">647</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む</td> <td style="text-align: right;">647</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;	647	m2	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む	647	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;	647	m2											
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む	647	m2											
法留擁壁工	式	1	1,882,544	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法留擁壁(標準部)(斜路) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">151</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; 基礎砕石、型枠、 目地材含む</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	法留擁壁(標準部)(斜路) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む	151	m	法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; 基礎砕石、型枠、 目地材含む	12	m			
法留擁壁(標準部)(斜路) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む	151	m											
法留擁壁(変化部) 18-8-40(高炉) H=0.2~0.5m ; 基礎砕石、型枠、 目地材含む	12	m											
法面保護工	式	1	976,625	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 200×160 ; 基礎砕石、型枠、目地 材含む</td> <td style="text-align: right;">203</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	6	m2	法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	20	m2	法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 200×160 ; 基礎砕石、型枠、目地 材含む	203	m
法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	6	m2											
法面保護コンクリート(堤脚部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	20	m2											
法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 200×160 ; 基礎砕石、型枠、目地 材含む	203	m											
坂路工(川裏)	式	1	1,081,963										
アスファルト舗装工	式	1	442,139	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む</td> <td style="text-align: right;">176</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;	182	m2	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む	176	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm ;	182	m2											
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ ムコート含む	176	m2											
法留擁壁工	式	1	627,520	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">53</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む	53	m						
法留擁壁(標準部) 18-8-40(高炉) H=0.5m ; 基礎砕石、型枠、目地材 含む	53	m											
法面保護工	式	1	12,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	2	m2						
法面保護コンクリート(天端部) 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎砕石、型枠含む	2	m2											
付帯道路工	式	1	4,437,745										

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	284,147	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				採取土；		
				基面整正	1	式
アスファルト舗装工	式	1	2,474,761	積込(ルース)	1	式
				採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード		
				土砂等運搬	1	式
				採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)		
区画線工	式	1	513,662	下層路盤(車道・路肩部)	994	m2
				再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 120mm；		
法面保護工	式	1	1,165,175	表層(車道・路肩部)	994	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む		
付帯道路施設工	式	1	369,300	溶解式区画線	140	m
				溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；		
道路付属物工	式	1	369,300	溶解式区画線	250	m
				溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 青色；		
道路付属物工	式	1	369,300	法肩保護コンクリート	275	m
				18-8-40(高炉) 200×170；基礎碎石、型枠、目地材含む		
道路付属物工	式	1	369,300	距離標	1	箇所
				設置 SUS 150×250；基礎碎石、コンクリート、型枠、溶接金網、銘板、金属鋸含む		
道路付属物工	式	1	369,300	車止め	4	本
				着脱式 SUS304 φ114.3×850；基礎、作業土工含む		

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
光ケーブル配管工	式	1	1,063,754			
作業土工	式	1	594,360	掘削(光ケーブル配管) 土砂; 基面整正含む	1	式
				埋戻し 採取土; 積込(ルース)、運搬含む	1	式
				埋戻し 砂;	1	式
配管工	式	1	361,888	配管設置(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条;	87	m
				配管設置(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ50×2孔 φ80×2孔;	4	m
				配管移設(埋設部) 波付硬質合成樹脂管 φ50×2条 φ80×2条;	36	m
				埋設表示シート W=600mm 2倍;	122	m
				保護コンクリート 18-8-40(高炉); 基礎コンクリート、型枠含む	0.6	m
				埋設標 φ25 鋳製;	2	箇所
				ハンドホール工	式	1
接続コンクリート	式	1	1,387,080	18-8-40(高炉); 基礎砕石、型枠含む	2	箇所
光ケーブル敷設工	式	1	1,387,080			
配線工	式	1	1,387,080	地中配線 SM 1.31μm 100C;	455	m
				光ケーブル接続	2	箇所
				光ケーブル伝送損失試験	2	対向
				光ケーブル接続損失試験	2	対向
仮設管路設置工	式	1	1,542,336			

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配管工	式	1	135,122	配管設置(露出部) 波付硬質合成樹脂管 管径 50mm1条；	196 m
配線工	式	1	1,407,214	地中管内配線	255 m
				SM 1.31 μ m 100C；	
				露出管内配線	196 m
				SM 1.31 μ m 100C；	
				光ケーブル接続	2 箇所
光ケーブル伝送損失試験	2 対向				
光ケーブル接続損失試験	2 対向				
仮設管路撤去工	式	1	2,168,551		
作業土工	式	1	1,830,000	掘削(光ケーブル配管)	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
採取土；積込(ルース)、運搬含む					
配管・配線撤去工	式	1	323,177	地中配管撤去	210 m
				波付硬質合成樹脂管 径 50mm；	
				露出配管撤去	266 m
				波付硬質合成樹脂管 径 50mm；	
				地中配線撤去	485 m
SM1.31 μ m 100C；					
ころがし配線撤去	282 m				
SM1.31 μ m 100C；					
敷鉄板撤去工	式	1	1,664	敷鉄板 22 $\times$ 1,524 $\times$ 3,048(mm) 撤去；	1 式
舗装復旧工	式	1	13,710	下層路盤(車道・路肩部)	4 m ²
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 120mm；	
				表層(車道・路肩部)	4 m ²
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；フ ライムコート含む					
揚水機場集水柵工	式	1	8,373,886		
作業土工	式	1	3,422,160	床掘り 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表層安定処理工	式	1	67,571	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.0t/100m2 セメント系改良(100kg/m3)；セメント系固化材含む	7	m2
固結工	式	1	2,580,000	スラリー攪拌 セメント系固化材 杭径φ1,000mm 長さ(打設長)13.2m；セメント系固化材含む	24	本
構造物撤去工	式	1	1,259,305			
構造物取壊し工	式	1	1,023,262	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む 袋詰玉石撤去 2t用 撤去 運搬距離L=8.0km (DID有)；積込、運搬、整地含む 揚水管撤去 SGP管 φ350； ヒューム管(B形管)撤去 P1-RC1-D700；	4 3 12 170 190 114 6 23	m3 m3 m m2 m2 袋 m m
運搬処理工	式	1	236,043	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 10.2km (DID有)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離 10.2km (DID有)； ； 殻運搬 アスファルト殻(掘削) 片道運搬距離 2.8km (DID無)；	4 7 16	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				廃プラスチック類運搬処分 FEP管、光ケーブル、大型土のう袋 片道運搬距離 17.7km；積込、荷卸、処分費含む 2 t	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 4 m3	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 7 m3	
				殻処分 アスファルト殻(掘削)； 16 m3	
				現場発生品運搬 鋼管SGP管 φ350、鋼製横矢板、敷鉄板 片道運搬距離 10.8km；積込、荷卸し含む 1 式	
仮設工	式	1	17,011,960		
作業土工	式	1	1,135	床掘り 土砂； 埋戻し 採取土； 積込(ルーズ) 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード 土砂等運搬 採取土 片道平均運搬距離 8.0km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土) 1 式	
仮排水工	式	1	506,160	ホンブ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；設置、撤去、配管含む 1 式	
工事用道路工	式	1	989,786	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む 1 式	
土留・仮締切工	式	1	11,367,149	鋼矢板 (1) III型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 13.1m 平均鋼矢板引抜長 13.1m；圧入、引抜き、圧 78 枚	

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				入引抜機据付・解体、賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 18 枚 (2) III型 平均鋼矢板長さ 14.5m 鋼矢板打込長 14.5m 平均鋼矢板引抜長 14.5m ; 圧入、引抜き、賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 50 枚 (3) IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m ; 圧入、引抜き、賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 6 枚 (4) IV型 平均鋼矢板長さ 14.5m 鋼矢板打込長 14.5m 平均鋼矢板引抜長 14.5m ; 圧入、引抜き、賃料、修理費及び損耗費含む H鋼杭 2 本 (1) H300 H鋼長さ(杭長) 14.5m H鋼平均打込長 14.5m H型鋼平均引抜長14.5m ; 打込み、引抜き、賃料、修理費及び損耗費含む H鋼杭 2 本 (2) H350 H鋼長さ(杭長) 12.0m H鋼平均打込長 12.0m H型鋼平均引抜長12.0m ; 打込み、引抜き、賃料、修理費及び損耗費含む 切梁・腹起し 38.1 t 設置・撤去 ; 賃料、修理費及び損耗費含む 横矢板 20 m2 軽量鋼矢板 横矢板厚さ 0.005m ; 設置・撤去、材料費含む 大型土のう 1 式 製作・設置 ; 積込(ルース)、運搬含む

積算内訳書

工事名	日野川角折地区周辺整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう 撤去；運搬、整地含む	1 式
水替工	式	1	127,050	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；設置、撤去含む	1 式
防塵対策工	式	1	2,188,080	タヤ洗浄装置 湿式；基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	1,832,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	79,777,251		
共通仮設費	式	1	15,462,229		
共通仮設費	式	1	9,116,229		
運搬費	式	1	6,376,239	重建設機械分解組立輸送費 ；油圧クラムシェル[テレスコピック式]平積0.4m3(往復)、クローラークレーン50～55t吊(往復)、深層混合処理機(往復)含む	1 式
				仮設材運搬費 鋼矢板、敷鉄板 片道運搬距離 4.7km；積込、取卸し(往復)含む	1 式
準備費	式	1	1,918,390	表面はぎ土処理 表土 片道運搬距離 4.2km (DID無)；運搬、処分費含む	1 式
技術管理費	式	1	14,600	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	807,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,346,000		
純工事費	式	1	95,239,480		