

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事
工事地名	兵庫県西脇市下戸田地先～兵庫県西脇市寺内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 7年 9月12日 至 令和 8年 5月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備		式	1	56,143,623			
道路照明設備工		式	1	56,143,623			
道路照明設備設置工		式	1	40,690,979	道路照明灯建柱	1	基
					多目的照明柱 段付きH=10.3m（車両灯器1, 歩行者灯器2用）めっき 491kg；		
					道路照明灯建柱	1	基
					多目的照明柱 段付きH=10.3m（車両灯器1, 歩行者灯器1用）めっき 471kg；		
					道路照明灯建柱	1	基
					多目的照明柱 段付きH=6.8m（車両灯器1, 矢印灯器1用）めっき 373kg；		
					道路照明灯建柱	1	基
					多目的照明柱 段付きH=6.8m（車両灯器1, 歩行者灯器1用）めっき 291kg；		
					道路照明灯建柱	1	基
					多目的照明柱 段付きH=10.3m（車両灯器2, 歩行者灯器2用）めっき 583kg；		
					道路照明灯建柱	2	基
					多目的照明柱 段付きH=10.3m（歩行者灯器1用）めっき 296kg；		
					道路照明灯建柱	3	基
					多目的照明柱 段付きH=10.3m（車両灯器1, 歩行者灯器1用）めっき 448kg；		
					道路照明灯建柱	2	基
					多目的照明柱 段付きH=7.8m（車両灯器1, 歩行者灯器1用）めっき 392kg；		
					道路照明灯建柱	9	基
					IA10B-C 景観色塗装；		
					道路照明灯建柱	2	基
					TA10.3B-C めっき；		
					道路照明灯建柱	1	基
					TA10B-C 景観色塗装；		

積算内訳書

工事名		西脇北バイパス道路照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				道路照明灯建柱	3	基	
				TA10B-C (ニップル加工G28) 景観色塗装；			
				道路照明灯建柱	4	基	
				H=9.2 景観色塗装；			
				道路照明灯建柱	6	基	
				H=9.1 景観色塗装；			
				道路照明灯建柱	3	基	
				H=5.5 めっき；			
				道路照明灯建柱	2	基	
				IA10.3B-S めっき；			
				道路照明灯建柱	1	基	
				IA10.3B-S 景観色塗装；			
				道路照明灯建柱	4	基	
				IA10.3B-C めっき；			
				道路照明灯建柱	1	基	
				IA10.3B-C 景観色塗装；			
				LED道路照明器具取付	20	台	
				KCE100-2 景観色塗装；			
				LED道路照明器具取付	1	台	
				KCE090-2C；			
				LED道路照明器具取付	7	台	
				KCE070-2 景観色塗装；			
				LED道路照明器具取付	2	台	
				KCE050-2 景観色塗装；			
				LED道路照明器具取付	24	台	
				KCE050-2C ；			
				LED横断函渠照明器具取付	6	台	
				防湿防水型LED照明器具HF16W相当、取付金具含む；			
				LED横断函渠照明器具取付	8	台	
				KAE030BLS-J、取付金具含む；			
				ブリンカーライト設置	6	基	
				LED2灯式、支柱H=800含む；			
				自動点滅器取付	3	個	

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				200V3A（JIS2形）； ホール内ジョイントボックス（材料） 2灯用連接； ホール内ジョイントボックス（材料） 1灯用連接； 管理番号札（材料） シート式 道路照明用； 管理銘板（材料） 道路照明用管理銘板； 管理銘板（材料） 横断函渠照明用 アクリル樹脂版150×60×t3；	5 個 40 個 25 枚 25 枚 14 枚
分電盤設置工	式	1	6,233,684	分電盤取付 電灯分電盤1 屋外ポール取付型800×1200×200 景観色塗装（寺内天神西交差点）； 分電盤取付 電灯分電盤2 屋外ポール取付型800×1200×200 景観色塗装（下戸田ランプ）； 分電盤取付 電灯分電盤3 屋外ポール取付型800×1200×200 景観色塗装（津万ランプ）； 引込開閉器盤取付 引込開閉器盤 屋外ポール取付型300×400×200 （上戸田南交差点）； 引込開閉器盤取付 引込開閉器盤 屋外ポール取付型300×400×200 （上戸田北交差点）； 分電盤取付 横断函渠電灯分電盤 屋外ポール取付型500×1000 ×200 ； 分電盤撤去（不使用） 屋外ポール取付型800×1000×200（寺内天神西交 差点）； 現場発生品運搬	1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 面 1 式

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
引込設備設置工	式	1	81,724	低圧ラック（材料）	5	個
				低圧引留がいし取付	5	個
				75×65mm；		
				照明柱用引留バンド取付	4	個
				SHBD-8L；		
				自在バンド（材料）	18	個
				IBT-308；		
				自在バンド（材料）	5	個
				IBT-312；		
自在バンド（材料）	式	1	9,137,236	自在バンド（材料）	10	個
				IBT-412；		
				ターミナルキャップ（材料）	4	個
				G22；		
				エントランスキャップ（材料）	5	個
				G28；		
				屋外配管	9	m
				G54；		
				屋外配管	22	m
屋外配管	式	1	9,137,236	G28；		
				屋外配管	7	m
				金属製可とう電線管 #30mm；		
				異種管接続材（材料）	8	組
				G54/FEP50；		
				プルボックス設置	14	個
				150×150×100（SUS）、アンカーボルトM8×60L含む		
				；		
				防水形ケーブルコネクタ（材料）	38	個
管内配線	式	1	9,137,236	φ9.1～φ16；		
				管内配線	1,180	m
				CV3.5mm ² -2C；		
				管内配線	2,640	m
				CV2.0mm ² -2C；		
				管内配線	516	m
				CV2.0mm ² -3C；		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管内配線 VVR2.0mm-2C ;	29 m
				管内配線 IV3.5mm2 ;	890 m
				露出配線 CV2.0mm2-3C ;	198 m
				電力ケーブル分岐接続 幹線3.5mm2-2C/分岐3.5mm2-2C ;	5 箇所
				電力ケーブル分岐接続 幹線3.5mm2-2C/分岐2.0mm2-2C ;	2 箇所
				電力ケーブル分岐接続 幹線2.0mm2-2C/分岐2.0mm2-2C ;	10 箇所
				電力ケーブル分岐接続 幹線2.0mm2-3C/分岐2.0mm2-3C ;	10 箇所
				ケーブル支持金具取付 支持金具φ10～15mm、支持架台1本用(SUS)アソカー ボルト含む ;	178 個
直接工事費	式	1	56,143,623		
共通仮設費	式	1	5,942,438		
共通仮設費	式	1	64,438		
技術管理費	式	1	64,438	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,878,000		
純工事費	式	1	62,086,061		
現場管理費	式	1	26,734,000		
工事原価	式	1	88,820,061		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス道路照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,439,939	
工事価格	式	1	104,260,000	