

積算内訳書

1. 工事名

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事
工事地名	(自) 京都府城陽市寺田金尾地先 (至) 京都府城陽市富野小樋尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 7年 1月25日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	54,070,641	
道路土工	式	1	2,288,681	
掘削工	m3	140	44,296	掘削 1 式 土砂 オフソカッ 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む
路体盛土工	m3	420	1,166,008	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	m3	220	688,443	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	389,934	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	1,122,320	
作業土工	式	1	44,320	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,078,000	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン リート、型枠含む	10	m3
カルバート工	式	1	944,700			
プレキャストカルバート工	式	1	944,700	プレキャストボックス B1200×H1200(流用品) ; 基礎材、基礎コンクリート板、 敷モルタル、クォータ材含む	10	m
排水構造物工	式	1	10,922,313			
作業土工	式	1	931,572	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	1,737,042	現場打ちL型街渠 A-1 170/140×500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、目地材含む 現場打ちL型街渠 A-2 170/160×500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、目地材含む 現場打ちL型街渠 B-1 250/240×500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、目地材含む 現場打ちL型街渠 B-2 250/220×500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、目地材含む 現場打ちL型街渠 B-3 250/240～220×500 18-8-40(高炉) ; コンクリ ート、型枠、目地材含む 現場打ちL型街渠 C 170/160～140×500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、 型枠、目地材含む 管(函)渠型側溝 φ300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、アスファルト止め材 、L型アンクル含む 側壁嵩上げ	42 2 59 7 1 1 38 3	m m m m m m m

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H=89～0mm 18-8-40(高炉)；削孔、鉄筋、コンクリート、型枠含む 底版コンクリート t=256～0mm 18-8-25(20)(高炉)；コンクリートはつり含む	5	m3
管渠工	式	1	3,550,113	横断異形管 φ600相当；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	10	m
				暗渠排水管 VPφ200；フィルター材(砂)含む	4	m
				暗渠排水管 VPφ250；フィルター材(砂)含む	17	m
				鉄筋コンクリート台付管 φ300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	12	m
				鉄筋コンクリート台付管 φ1000；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	36	m
				ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ600 90° 巻き基礎 18-8-40(高炉) ；基礎材、巻きコンクリート、型枠、滑剤含む	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	3,957,171	現場打ち街渠桝 A 400×600×900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	2	箇所
				現場打ち街渠桝 B-1 500×600×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	1	箇所
				現場打ち街渠桝 B-2A 600×1100×1300 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	1	箇所
				現場打ち街渠桝 B-2B 600×1100×1300 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	1	箇所

積算内訳書

工事名		寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				現場打ち街渠樹		1	箇所
				C-1 600×500×1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート蓋版含む			
				現場打ち街渠樹		1	箇所
				C-2 600×500×1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート蓋版含む			
				プレキャスト街渠樹		2	箇所
				管渠型側溝用樹(B) 400×450×750 ; 基礎材、敷モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋(T-25 普通目 ボルト固定) 含む			
				プレキャストマンホール		1	基
				M2-2 φ600(支給品) ; 直壁、斜壁、調整リング、鉄蓋、調整モルタル、足掛金具含む			
				プレキャスト集水樹		1	箇所
				M6 1500×1500×2820 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、間詰コンクリート含む			
				プレキャスト集水樹		1	箇所
				M7 1500×1500×2820 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、間詰コンクリート含む			
				街渠樹蓋		2	枚
				400×600用 グレーチング T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む			
				街渠樹蓋		1	枚
				500×600用 グレーチング T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む			
				街渠樹蓋		2	枚
				600×1100用 グレーチング T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む			
				街渠樹蓋		2	枚
				400×500用 グレーチング T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む			
				支給品運搬		1	式

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストマンホール(M2-2 φ600)；積込、荷卸し含む	
防草コンクリート工	式	1	746,415	張りコンクリート 18-8-40(高炉) 仕上り厚 10cm；目地材、養生含む	171 m2
縁石工	式	1	3,612,651		
作業土工	式	1	48,469	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
縁石工	式	1	3,564,182	歩車道境界ブロック A-1 180/210×300×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック A-2 180/210×300×600；基礎材、均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック A-3 180/205×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B-1 180/230×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B-2 180/230×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B-3 180/230×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B-4 180/230×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B-5 180/230×250×600；均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	
				97	m
				81	m
				12	m
				24	m
				17	m
				37	m
				7	m
				2	m
				2	m

積算内訳書

工事名		寺田拡幅下り線改良舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B-6 180/230×250×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	39 m
				C-1 198/205×70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	16 m
				C-2 198/205×70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	2 m
				C-3 198/205×70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	3 m
				C-4 198/205×70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	4 m
				C-5 198/205×70×600 ; 基礎材、均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	5 m
				C-6 195/205×100×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	5 m
				D-1 180/230×250～70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	1 m
				D-2 180/230×250～70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	0.6 m
				D-3 180/230×250～70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	0.6 m
				D-4 180/230×250～70×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	0.6 m
				D-5 180/230×250～100×600 ; 均し型枠、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ト、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック D-6 180/230×250～70×600；均し型枠、コンクリート 敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック K-A 180/205×250×600；敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック K-B1 195/205×100×600；敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック K-B2 195/202×70×600；敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック K-C1 180/205×250～100×600；敷モルタル、目地モルタル含む	0.6	m
					36	m
					1	m
					0.6	m
					0.6	m
防護柵工	式	1	461,920			
路側防護柵工	式	1	461,920	ガードパイプ Gp-Bp-2E 景観塗装(ダークブラウン)；	16	m
舗装工	式	1	9,007,946			
アスファルト舗装工	式	1	9,007,946	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 3.0m 超；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；タックコート含む 中間層(車道・路肩部) ポリマー改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む 表層(車道・路肩部)	820	m2
					820	m2
					820	m2
					820	m2
					820	m2
					820	m2
					820	m2

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ポリマー改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超；タックコート含む		
区画線工		式	1	1,666,920			
区画線工		式	1	1,666,920	溶融式区画線	820	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	16	m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	580	m
					溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
区画線消去					溶融式区画線	130	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm排水性舗装無；		
					削取り式；削りかす及び廃材等の処分費含む		
道路付属施設工		式	1	407,490			
道路付属物工		式	1	407,490	車線分離標	17	本
					H=800 貼付式；接着剤含む		
道路照明設備工		式	1	8,914,848			
作業土工		式	1	545,227	；床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正含む		
道路照明設備設置工		式	1	6,832,170	照明柱基礎	5	基
					φ500×H1700 18-8-40(高炉)；基礎掘削及びスハイルダクト建込、コンクリート、スハイルダクト、アンカーボルト、キャップ、接地、接地付属品含む		
					多目的柱基礎	1	基
					φ1000×H2300 18-8-40(高炉)；基礎材、スハイルダクト建込、コンクリート、スハイルダクト、アンカーボルト、キャップ、接地、接地付属品含む		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				引込柱基礎	2	基
				600×600×H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、キャップ、接地、接地付属品含む		
				照明柱	6	基
				H=10.3m (IS10.3B-C) 景観色塗装 ; 建柱、器具取付、照明柱、LED灯具、ジョイントユニット、管理番号札、ターミナルキャップ、灯柱銘板含む		
				多目的柱	1	基
				H=10.3m 景観色塗装 ; 建柱、器具取付、照明柱、LED灯具、ジョイントユニット、管理番号札、ターミナルキャップ、灯柱銘板含む		
				引込柱	2	基
				H=7.2m 景観色塗装 ; 建柱、引込柱、管理番号札、自動点滅器含む		
配管・配線工	式	1	784,451	地中配管	12	m
				FEP φ 100mm ; 呼び線含む		
				地中配管	299	m
				FEP φ 80mm ; 呼び線含む		
				地中配管	203	m
				FEP φ 50mm ; 呼び線含む		
				地中配管	6	m
				FEP φ 30mm ; 呼び線含む		
				ヘルマウス	3	個
				FEP φ 100mm用 ;		
				ヘルマウス	33	個
				FEP φ 80mm用 ;		
				ヘルマウス	53	個
				FEP φ 50mm用 ;		
				ヘルマウス	2	個
				FEP φ 30mm用 ;		
				地中配線	219	m
				CV 3.5mm2×2C ; 分岐接続材含む		
				埋設標識シート	80	m
				W=300 折込2倍 ;		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋設標識シート W=600 折込2倍；	67 m
ハットホル設置工	式	1	753,000	ハットホル 900×900×900；基礎材、敷モルタル、鉄蓋含む	6 箇所
交通安全施設工	式	1	3,475,064		
作業土工	式	1	569,864	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
信号設備工	式	1	2,905,200	信号柱基礎 800×800×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	4 基
				信号柱基礎 1000×1000×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	1 基
				信号柱基礎 1200×1200×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	1 基
				信号柱基礎 1300×1300×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	2 基
				信号柱基礎 1500×1500×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	2 基
				信号柱基礎 1800×1800×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、アンカーボルト、グリスキャップ、接地、接地付属品含む	1 基
構造物撤去工	式	1	3,458,760		

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	69,888	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	42	m
構造物取壊し工	式	1	787,436	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	56	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む	19	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	4	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ; 積込含む	130	m2
構造物取壊し工	式	1	518,980	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	78	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ; 積込含む	1,630	m2
運搬処理工	式	1	447,032	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	56	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	19	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	56	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	19	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	5	m3
				現場発生品運搬 ガードレール ; 積込、荷卸し含む	1	式
運搬処理工	式	1	1,635,424	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	196	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	196	m3
仮設工	式	1	7,787,028			

積算内訳書

工事名	寺田拡幅下り線改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護施設工	式	1	515,789	仮設ガードレール	36 m
				Gr-B-2B(特)(メッキ)+連続基礎(支給品)；	
				支給品運搬 仮設ガードレール、連続基礎ブロック；積込、荷卸し含む	1 式
管路防護工	式	1	1,481,169	吊防護 設置・撤去；鋼材費、賃料、修理費及び損耗費含む	1 式
交通管理工	式	1	4,853,030	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
交通管理工	式	1	937,040	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	54,070,641		
共通仮設費	式	1	8,305,250		
共通仮設費	式	1	683,250		
運搬費	式	1	21,450	仮設材運搬費 ；積込、取卸し含む	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	603,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,622,000		
純工事費	式	1	62,375,891		
現場管理費	式	1	22,310,000		

積算内訳書

[illegible]