

令和7年1月20日（令和7年1月30日）

洲本バイパス陀仏川橋 A2 側改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山二丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	12) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321030012	14) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 7年 1月21日 (当初) 至 令和 7年12月10日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	46 淡路市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	洲本バイパス	22) 処 分 費 等	534,625
		23) 公 告 日	令和 6年10月 1日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		117,422,948			
道路土工			式	1		21,553,492			
掘削工			式	1		7,615,290			
掘削		土砂 片切掘削							単-1号
			m3	10	1,428	14,280			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満							単-2号
			m3	2,580	315.9	815,022			
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上							単-3号
			m3	11,110	610.8	6,785,988			
法面整形工			式	1		2,009,986			
法面整形(切土部)		現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土							単-4号
			m2	380	843.7	320,606			
法面整形(切土部)		現場制約無 軟岩I							単-5号
			m2	1,540	1,097	1,689,380			
残土処理工			式	1		11,928,216			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-6号
			m3	2,580	635.4	1,639,332			
土砂等運搬		軟岩							単-7号
			m3	11,120	775.2	8,620,224			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	13,700	121.8	1,668,660			単-8号
法面工			式	1		86,826,816			
植生工			式	1		755,820			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	130	5,814	755,820			単-9号
法面吹付工			式	1		14,361,586			
コンクリート吹付 2号		高炉セメント 厚10cm 吹付 枠内	m2	489	6,707	3,279,723			単-10号
コンクリート吹付 2号		高炉セメント 厚10cm	m2	406	8,384	3,403,904			単-11号
コンクリート吹付 3号		高炉セメント 厚10cm 吹付 枠内	m2	541	6,707	3,628,487			単-12号
コンクリート吹付 3号		高炉セメント 厚10cm	m2	483	8,384	4,049,472			単-13号
法枠工			式	1		25,774,760			
吹付枠 2号		梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m	m2	489	24,940	12,195,660			単-14号
吹付枠 3号		梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m	m2	541	25,100	13,579,100			単-15号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入工 2号		式	1		5,054,260				
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 1.6m 現場条件 I	本	49	24,260	1,188,740			単-16号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.1m 現場条件 I	本	27	28,530	770,310			単-17号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.6m 現場条件 I	本	24	32,790	786,960			単-18号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.1m 現場条件 I	本	25	37,050	926,250			単-19号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.6m 現場条件 I	本	21	41,320	867,720			単-20号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.1m 現場条件 I	本	8	45,580	364,640			単-21号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.85m 現場条件 I	本	1	36,670	36,670			単-22号	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=5.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.85m 現場条件 I	本	1	45,190	45,190			単-23号	
独立受圧板	FRP格子パ ^ネ ル 967×967 ×40	枚	2	33,890	67,780			単-24号	
鉄筋挿入削孔同時注入工 2号		式	1		17,424,370				

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	25	66,800	1,670,000			単-25号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	22	75,610	1,663,420			単-26号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	27	83,590	2,256,930			単-27号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	10	91,580	915,800			単-28号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	17	100,400	1,706,800			単-29号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	2	108,400	216,800			単-30号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	46	70,260	3,231,960			単-31号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	64	80,890	5,176,960			単-32号
プラント設備		設置・撤去							単-33号
			箇所	1	585,700	585,700			

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工 3号			式	1		5,710,810			
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=2.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 1.6m 現場条件 I	本	55	24,260	1,334,300			単-34号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=2.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.1m 現場条件 I	本	33	28,530	941,490			単-35号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=3.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 2.6m 現場条件 I	本	19	32,790	623,010			単-36号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=3.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.1m 現場条件 I	本	24	37,050	889,200			単-37号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.6m 現場条件 I	本	22	41,320	909,040			単-38号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=4.5m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.1m 現場条件 I	本	12	45,580	546,960			単-39号
鉄筋挿入		SD345 D19mm L=5.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.6m 現場条件 I	本	4	49,830	199,320			単-40号
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=4.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 3.85m 現場条件 I	本	1	40,580	40,580			単-41号
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=5.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 4.85m 現場条件 I	本	1	49,990	49,990			単-42号
鉄筋挿入		SD345 D25mm L=6.0m/ 本 削孔径φ65 削孔長 5.85m 現場条件 I	本	1	75,250	75,250			単-43号
独立受圧板		FRP格子パネﾙ 967×967 ×40	枚	3	33,890	101,670			単-44号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入削孔同時注入工 3号			式	1		17,745,210			
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	11	58,820	647,020			単-45号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	6	66,800	400,800			単-46号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	15	75,610	1,134,150			単-47号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	33	83,590	2,758,470			単-48号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・ 粘性土・レキ質土 クローラ型 ボーリングマシン	本	31	91,580	2,838,980			単-49号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	32	50,710	1,622,720			単-50号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	94	60,510	5,687,940			単-51号
鉄筋挿入削孔同時注入		L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	26	70,260	1,826,760			単-52号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシ ン	本	3	80,890	242,670			単-53号	
プラント設備	設置・撤去	箇所	1	585,700	585,700			単-54号	
排水構造物工		式	1		1,664,250				
作業土工		式	1		28,566				
床掘り	土砂	m3	10	233.4	2,334			単-55号	
床掘り	軟岩	m3	10	320.6	3,206			単-56号	
埋戻し	土砂	m3	10	1,845	18,450			単-57号	
基面整正		m2	10	457.6	4,576			単-58号	
側溝工		式	1		27,714				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	3	9,238	27,714			単-59号	
集水桝・マンホール工		式	1		301,290				

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	59,560	119,120			単-60号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,030	68,030			単-61号
グレーチング 蓋		T25 集水桝500×500用 ボルト固定式	枚	2	34,880	69,760			単-62号
グレーチング 蓋		T25 集水桝600×600用 ボルト固定式	枚	1	44,380	44,380			単-63号
排水工			式	1		1,306,680			
縦排水C		切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	m	17	22,900	389,300			単-64号
縞鋼板蓋		600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	28	28,000	784,000			単-65号
小段桝B		18-8-40(高炉)	箇所	2	45,820	91,640			単-66号
縞鋼板蓋		500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段桝用	枚	2	20,870	41,740			単-67号
構造物撤去工			式	1		2,120,140			
構造物取壊し工			式	1		1,443,965			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	10	10,350	103,500			単-68号

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	490	198.5	97,265			単-69号	
吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	m2	560	2,220	1,243,200			単-70号	
運搬処理工		式	1		676,175				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	66	1,250	82,500			単-71号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	25	2,362	59,050			単-72号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	66	5,875	387,750			単-73号	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	5,875	146,875			単-74号	
仮設工		式	1		5,258,250				
交通管理工		式	1		5,258,250				
交通誘導警備員		人日	369	14,250	5,258,250			単-75号	
直接工事費		式	1		117,422,948				
共通仮設費		式	1		14,090,800				

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,466,800				
運搬費		式	1		1,298,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	649,000	1,298,000			単-76号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,110,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,624,000				
純工事費		式	1		131,513,748				
現場管理費		式	1		40,519,000				
工事原価		式	1		172,032,748				
一般管理費等		式	1		27,447,252				
工事価格		式	1		199,480,000				

設計内訳書

工事名	洲本バイパス陀仏川橋A2側改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		19,948,000				
工事費計		式	1		219,428,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			
合 計					58, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 198	1, 198		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	229. 2	229. 2		
計						1, 427. 2		
単価						1, 428	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		315. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	315. 9	315. 9		
計						315. 9		
単価						315. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5, 000m3以上	単位	m3	数量		単価	610. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5, 000m3以上	m 3	1	326. 3	326. 3		
積込 (レーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満	m 3	1	284. 5	284. 5		
計						610. 8		
単価						610. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	843. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	843. 7	843. 7		
計						843. 7		
単価						843. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
			m 2	1	1, 097	1, 097		
計						1, 097		
単価						1, 097	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		635. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下						
			m 3	1	635. 4	635. 4		
計						635. 4		
単価						635. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		775. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 2. 0km以下	m 3	1	775. 2	775. 2		
計						775. 2		
単価						775. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		121. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121. 8	121. 8		
計						121. 8		
単価						121. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,814	5,814		
計						5,814		
単価						5,814	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	コンクリート吹付 2号	高炉セメント 厚10cm 吹付枠内	単位	m2	数量		単価	
						1		6,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	1	6,707	6,707		
計						6,707		
単価						6,707	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート吹付 2号	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8,384	8,384		
	計					8,384		
	単価					8,384	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート吹付 3号	高炉セメント 厚10cm 吹付枠内	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2	1	6,707	6,707		
	計					6,707		
	単価					6,707	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート吹付 3号	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8, 384	8, 384		
	計					8, 384		
	単価					8, 384	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	吹付枠 2号	梁断面300mm×300mm 枠間隔2. 0m×2. 0m	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工〔市場単価〕	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	552	20, 190	11, 144, 880		
	ラス張工〔市場単価〕	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	489	2, 143	1, 047, 927		
	計					12, 192, 807		
	単価					24, 940	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	吹付枠 3号	梁断面300mm×300mm 枠間隔2. 0m×2. 0m	単位	m2	数量	541	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	615	20, 190	12, 416, 850		
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無	m 2	541	2, 143	1, 159, 363		
計						13, 576, 213		
単価						25, 100	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長1. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	24, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	20	7, 158	143, 160		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 074	28, 900	2, 138. 6		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 0m (めっき品)	本	10	2, 460	24, 600		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾜｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						242, 598. 6		
単価						24, 260	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	28, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	25	7, 158	178, 950		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 098	28, 900	2, 832. 2		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 5m (めっき品)	本	10	3, 080	30, 800		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						285, 282. 2		
単価						28, 530	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	30	7, 158	214, 740		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 121	28, 900	3, 496. 9		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=3. 0m (めっき品)	本	10	3, 690	36, 900		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						327, 836. 9		
単価						32, 790	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	37, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 1m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上 (標準) 無	m	35	7, 158	250, 530		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 144	28, 900	4, 161. 6		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=3. 5m (めっき品)	本	10	4, 310	43, 100		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						370, 491. 6		
単価						37, 050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	41, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 158	286, 320		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 167	28, 900	4, 826. 3		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 0m (めっき品)	本	10	4, 930	49, 300		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						413, 146. 3		
単価						41, 320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	45, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 1m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上 (標準) 無	m	45	7, 158	322, 110		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 191	28, 900	5, 519. 9		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 5m (めっき品)	本	10	5, 540	55, 400		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						455, 729. 9		
単価						45, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	36, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 158	286, 320		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 179	28, 900	5, 173. 1		
調節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 0m (めっき品)	本	10	4, 930	49, 300		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D19用 (めっき品)	個	10	540	5, 400		
計						366, 693. 1		
単価						36, 670	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=5. 0m/本 削孔径 φ65 削孔長4. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	45, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	50	7, 158	357, 900		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 225	28, 900	6, 502. 5		
調節異形棒鋼		SD345 D19 L=5. 0m (めっき品)	本	10	6, 150	61, 500		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D19用 (めっき品)	個	10	540	5, 400		
計						451, 802. 5		
単価						45, 190	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	独立受圧板	FRP格子ハネ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	33, 890	33, 890		
計						33, 890		
単価						33, 890	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	66, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	2. 6	5, 962	15, 501. 2		
補強パイプ		タグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		タグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	5	410	2, 050		
掘削ビット		タグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	66, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 037	46, 400	1, 716. 8		
計						66, 798		
単価						66, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	75, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 1	5, 962	18, 482. 2		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	6	410	2, 460		
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	75, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 044	46, 400	2, 041. 6		
計						75, 603. 8		
単価						75, 610	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	83, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 6	5, 962	21, 463. 2		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	5, 830	5, 830		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	7	410	2, 870		
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	83, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 051	46, 400	2, 366. 4		
計						83, 589. 6		
単価						83, 590	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	91, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	4. 1	5, 962	24, 444. 2		
補強パイプ		ダクタイルパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	3	10, 100	30, 300		
カップラー		ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	8	410	3, 280		
掘削ビット		ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	91, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 058	46, 400	2, 691. 2		
計						91, 575. 4		
単価						91, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 0m/本 削孔径φ60 削孔長4. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	4. 6	5, 962	27, 425. 2		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	3	3, 530	10, 590		
ツバ材		S型	個	9	410	3, 690		
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 0m/本 削孔径φ60 削孔長4. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 065	46, 400	3, 016		
計						100, 381. 2		
単価						100, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 5m/本 削孔径φ60 削孔長5. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	5. 1	5, 962	30, 406. 2		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	5, 830	5, 830		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	3	10, 100	30, 300		
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	3	3, 530	10, 590		
ツバ材		S型	個	10	410	4, 100		
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=5. 5m/本 削孔径φ60 削孔長5. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	108, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 072	46, 400	3, 340. 8		
計						108, 367		
単価						108, 400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボールリンクマシン	単位	本	数量	1	単価	70, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボールリンクマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	2. 6	9, 871	25, 664. 6		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	5	410	2, 050		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 018	46, 400	835. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クロー 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	70, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						70, 259. 8		
単価						70, 260	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 軟岩・風化岩 クローラ型ボールリンクマシン	単位	本	数量	1	単価	80, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボールリンクマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	3. 1	9, 871	30, 600. 1		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	6	410	2, 460		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 軟岩・風化岩 クーラ 型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	80, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 022	46, 400	1, 020. 8		
計						80, 880. 9		
単価						80, 890	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	ﾌﾟﾚﾝﾄ設備	設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	585, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚﾝﾄ設備設置・撤去			箇所	1	585, 700	585, 700		
計						585, 700		
単価						585, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長1. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	24, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	20	7, 158	143, 160		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 074	28, 900	2, 138. 6		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 0m (めっき品)	本	10	2, 460	24, 600		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						242, 598. 6		
単価						24, 260	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	28, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	25	7, 158	178, 950		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 098	28, 900	2, 832. 2		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=2. 5m (めっき品)	本	10	3, 080	30, 800		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						285, 282. 2		
単価						28, 530	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長2. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	30	7, 158	214, 740		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 121	28, 900	3, 496. 9		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=3. 0m (めっき品)	本	10	3, 690	36, 900		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径φ45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						327, 836. 9		
単価						32, 790	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	37, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 1m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上 (標準) 無	m	35	7, 158	250, 530		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 144	28, 900	4, 161. 6		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=3. 5m (めっき品)	本	10	4, 310	43, 100		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						370, 491. 6		
単価						37, 050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	41, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 158	286, 320		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 167	28, 900	4, 826. 3		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 0m (めっき品)	本	10	4, 930	49, 300		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾚｯｼﾝｸﾞ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						413, 146. 3		
単価						41, 320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=4. 5m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	45, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 1m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下 200m以上 (標準) 無	m	45	7, 158	322, 110		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 191	28, 900	5, 519. 9		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=4. 5m (めっき品)	本	10	5, 540	55, 400		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾚｯｼｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						455, 729. 9		
単価						45, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋挿入	SD345 D19mm L=5. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	49, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	50	7, 158	357, 900		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 214	28, 900	6, 184. 6		
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼		SD345 D19 L=5. 0m (めっき品)	本	10	6, 150	61, 500		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部ﾌﾟﾚｰﾄ		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ｺﾏﾅｯﾄ		D19用 (めっき品)	個	10	510	5, 100		
ﾊﾞﾙｸﾞﾗｯｼﾞｬｰ		内径 φ 45 (めっき品)	個	10	1, 480	14, 800		
頭部ｷｬｯﾌﾟ		防錆材含む	個	10	3, 230	32, 300		
計						498, 284. 6		
単価						49, 830	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=4. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長3. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	40, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	40	7, 158	286, 320		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 179	28, 900	5, 173. 1		
調節異形棒鋼		SD345 D25 L=4. 0m (めっき品)	本	10	8, 690	86, 900		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						405, 793. 1		
単価						40, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=5. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長4. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	50	7, 158	357, 900		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 225	28, 900	6, 502. 5		
調節異形棒鋼		SD345 D25 L=5. 0m (めっき品)	本	10	10, 800	108, 000		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	20	485	9, 700		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						499, 802. 5		
単価						49, 990	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋挿入	SD345 D25mm L=6. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長5. 85m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	75, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		鉄筋長6. 0m/本 削孔径 φ 65 削孔長5. 85m 現場条件 I	m	60	9, 723	583, 380		
グラウト材		ロス率=0. 4	m3	0. 272	28, 900	7, 860. 8		
斜節異形棒鋼		SD345 D25 L=6. 0m (めっき品)	本	10	12, 900	129, 000		
スペーサー		D19用, D22用, D25用 (電気めっき)	個	30	485	14, 550		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	10	1, 080	10, 800		
ナット		D25用 (めっき品)	個	10	690	6, 900		
計						752, 490. 8		
単価						75, 250	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	独立受圧板	FRP格子ハネ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	33, 890	33, 890		
計						33, 890		
単価						33, 890	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	58, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	2. 1	5, 962	12, 520. 2		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	5, 830	5, 830		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	4	410	1, 640		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	58, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 03	46, 400	1, 392		
計						58, 812. 2		
単価						58, 820	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	66, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	2. 6	5, 962	15, 501. 2		
補強パイプ		ダクタイルパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	5	410	2, 050		
掘削ビット		ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	66, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 037	46, 400	1, 716. 8		
計						66, 798		
単価						66, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	75, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 1	5, 962	18, 482. 2		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	6	410	2, 460		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	75, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 044	46, 400	2, 041. 6		
計						75, 603. 8		
単価						75, 610	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	83, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ホーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	3. 6	5, 962	21, 463. 2		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	5, 830	5, 830		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	7	410	2, 870		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 0m/本 削孔径φ60 削孔長3. 6m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	83, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 051	46, 400	2, 366. 4		
計						83, 589. 6		
単価						83, 590	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	91, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		砂質土・粘性土・レキ質土 施工規模500m以上	m	4. 1	5, 962	24, 444. 2		
補強パイプ		ダクタイルパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	3	10, 100	30, 300		
カップラー		ダクタイルカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	8	410	3, 280		
掘削ビット		ダクタイルビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
支圧プレート		250×250×9 亜鉛メッキ	枚	1	4, 260	4, 260		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	2	1, 560	3, 120		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=4. 5m/本 削孔径φ60 削孔長4. 1m 砂質土・粘性土・レ 質土 クローラ型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	91, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 058	46, 400	2, 691. 2		
計						91, 575. 4		
単価						91, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 0m/本 削孔径φ60 削孔長1. 6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	50, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	1. 6	9, 871	15, 793. 6		
補強パイプ		ダグシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	3	410	1, 230		
掘削ビット		ダグシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 011	46, 400	510. 4		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 0m/本 削孔径φ60 削孔長1. 6m 軟岩・風化岩 クロー 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	50, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						50, 704		
単価						50, 710	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	60, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	2. 1	9, 871	20, 729. 1		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	1	5, 830	5, 830		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	4	410	1, 640		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=2. 5m/本 削孔径φ60 削孔長2. 1m 軟岩・風化岩 クーラ 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	60, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 015	46, 400	696		
計						60, 505. 1		
単価						60, 510	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	70, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	2. 6	9, 871	25, 664. 6		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	2	10, 100	20, 200		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	1	3, 530	3, 530		
ツバ材		S型	個	5	410	2, 050		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9（めっき品）	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ（対辺幅46mm 高さ30mm）	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45（めっき品）	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 018	46, 400	835. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 0m/本 削孔径φ60 削孔長2. 6m 軟岩・風化岩 クロー 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	70, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						70, 259. 8		
単価						70, 260	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 軟岩・風化岩 クローラ型ボールリンクマシン	単位	本	数量	1	単価	80, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボールリンクマシン		軟岩・風化岩 施工規模500m以上	m	3. 1	9, 871	30, 600. 1		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	2	5, 830	11, 660		
補強パイプ		タングシムパイプ S型 D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	1	10, 100	10, 100		
カップラー		タングシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	2	3, 530	7, 060		
ツバ材		S型	個	6	410	2, 460		
掘削ビット		タングシムビットS2型 φ65	個	1	9, 970	9, 970		
頭部プレート		角座金 150×150×9 (めっき品)	枚	1	1, 080	1, 080		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ (対辺幅46mm 高さ30mm)	個	1	1, 560	1, 560		
頭部キャップ		防錆材含む	個	1	3, 230	3, 230		
ヘルワッシャー		内径φ45 (めっき品)	個	1	1, 480	1, 480		
ヘルロスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	1	660	660		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	鉄筋挿入削孔同時注入	L=3. 5m/本 削孔径φ60 削孔長3. 1m 軟岩・風化岩 クーラ 型ホーリングマシン	単位	本	数量	1	単価	80, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		膨張セメントミルク	m3	0. 022	46, 400	1, 020. 8		
計						80, 880. 9		
単価						80, 890	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	ﾌﾟﾚﾝﾄ設備	設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	585, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚﾝﾄ設備設置・撤去			箇所	1	585, 700	585, 700		
計						585, 700		
単価						585, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233. 4	233. 4		
計						233. 4		
単価						233. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	床掘り	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	320. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し	m 3	1	320. 6	320. 6		
計						320. 6		
単価						320. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 845	1, 845		
計						1, 845		
単価						1, 845	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	457. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	457. 6	457. 6		
計						457. 6		
単価						457. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 238	9, 238		
計						9, 238		
単価						9, 238	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	59, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40 (高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	59, 560	59, 560		
計						59, 560		
単価						59, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40 (高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	68, 030	68, 030		
計						68, 030		
単価						68, 030	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一62号	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋	T25 集水桝500×500用 ｵｰﾙﾄﾞ固定式	単位	枚	数量	1	単価 34, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 880	34, 880	
計						34, 880	
単価						34, 880	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一63号	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋	T25 集水桝600×600用 ｵｰﾙﾄﾞ固定式	単位	枚	数量	1	単価 44, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 380	44, 380	
計						44, 380	
単価						44, 380	円／枚

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	縦排水C	切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	22, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 8	41, 510	74, 718		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	8, 567	154, 206		
計						228, 924		
単価						22, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	単位	枚	数量	1	単価	28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	25, 270	25, 270		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	598. 1	2, 392. 4		
コンクリートアンカーボルト		スリープ 打込み式 M10×70	個	4	82	328		
計						27, 990. 4		
単価						28, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	小段柵B	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						10		45, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 4	41, 510	141, 134		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	37	8, 567	316, 979		
計						458, 113		
単価						45, 820	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	単位	枚	数量		単価	
						1		20, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	20, 870	20, 870		
計						20, 870		
単価						20, 870	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 350	10, 350		
	計					10, 350		
	単価					10, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	198. 5	198. 5		
	計					198. 5		
	単価					198. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	単位	m2	数量		単価	
						560		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工	m 2	160	702. 3	112, 368		
吹付法面取壊し		有り 人力施工	m 2	400	2, 826	1, 130, 400		
計						1, 242, 768		
単価						2, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
単価						1, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 362	2, 362		
計						2, 362		
単価						2, 362	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3) コンクリート殻(無筋)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3） アスファルト塊			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 250	14, 250		
計						14, 250		
単価						14, 250	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	回	1	649, 000	649, 000		
計						649, 000		
単価						649, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 814
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	5, 814	5, 814		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 814		
	単価					5, 814	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	6, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（コンクリート吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	6, 707. 52	6, 707		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 707		
	単価					6, 707	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	8,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	8,384. 4	8,384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,384		
単価						8,384	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 143
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 142. 4	214, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						214, 300		
単価						2, 143	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 25	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 625	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 19	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 476	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 154	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 385	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 1m/箇所 65mm/箇所 3. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 129	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 323	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 111	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 278	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 1m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾝｸﾞﾙ異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 098	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗウト材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 244	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 039	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 26	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾝｸﾞﾙ異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 031	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗウト材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 206	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		□1000mm程度×40mm 制約無	枚	1	33, 885	33, 885		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 890		
単価						33, 890	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					5, 962	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	デソカハワ- CSAタイプ S (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					5,962	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ホ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					5,962	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	デソカハワ- CSAタイプ S (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーニング*アタ*フ*タ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースー*ベル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					5,962	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ホ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン	砂質土・粘性土・液質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
ジャンクロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	27, 144	9, 500		
特殊作業員			人	0. 35	24, 128	8, 444		
普通作業員			人	0. 7	22, 880	16, 016		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	108, 400	37, 940		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	115, 000	4, 600		
ウォータースーベル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7, 810		
計						98, 710		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						9,871	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®ワ- CSAタイプ S (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	27, 144	9, 500		
特殊作業員			人	0. 35	24, 128	8, 444		
普通作業員			人	0. 7	22, 880	16, 016		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	108, 400	37, 940		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	115, 000	4, 600		
ウォータースーベル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7, 810		
計						98, 710		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						9,871	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレント設備設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	585, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	27, 144	81, 432		
特殊作業員			人	3	24, 128	72, 384		
普通作業員			人	9	22, 880	205, 920		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3	42, 800	128, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		97, 564		
計						585, 700		
単価						585, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾍﾞ節異形棒鋼	SD345 D19mm	m	1. 087	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗｳﾄ材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 217	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3. 85m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾝｸﾞﾙ異形棒鋼	SD345 D25mm	m	1. 039	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗウト材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 26	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7, 158. 5	7, 158		
	[別途計上] ｼﾞﾝｸﾞﾙ異形棒鋼	SD345 D25mm	m	1. 031	0	0		
	[別途計上] ｸﾞﾗウト材		m 3	0. 005	0	0		
	[別途計上] 頭部処理材		組	0. 206	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 158		
	単価					7, 158	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	鉄筋長6. 0m/本 削孔径φ65 削孔長5. 85m 現場条件Ⅰ	単位	m	数量	1	単価	9, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 SD345 D25mm		鉄筋長=6. 0m/本 削孔径φ65 削孔長5. 85m 現場条件Ⅰ	m	1	9, 723	9, 723		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 723		
単価						9, 723	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウト材	ロス率=0. 4	単位	m3	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		ｼｰｶﾙﾞﾌﾟﾘｽ70	L	1. 97	430	847		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 900		
単価						28, 900	円／m3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 144	5, 428		
特殊作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
普通作業員			人	0. 4	22, 880	9, 152		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 2	108, 400	21, 680		
シャックロット*		φ 95mm用	個	0. 04	69, 200	2, 768		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 03	115, 000	3, 450		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		4, 108		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		4, 459		
計						59, 620		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	砂質土・粘性土・礫質土 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	5,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						5,962	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径 φ60 クローラ型ホ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	27, 144	9, 500		
特殊作業員			人	0. 35	24, 128	8, 444		
普通作業員			人	0. 7	22, 880	16, 016		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	108, 400	37, 940		
シャシクロット*		φ 95mm用	個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーンク*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	115, 000	4, 600		
ウォータースーベ*ル		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロット*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7, 810		
計						98, 710		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボ ーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						9,871	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	テンカハ®-CSAタイプS(乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工 削孔径φ60 クローラ型ボーリングマシン	軟岩・風化岩 施工規模500m以上	単位	m	数量	10	単価	9, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 35	27, 144	9, 500		
特殊作業員			人	0. 35	24, 128	8, 444		
普通作業員			人	0. 7	22, 880	16, 016		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	0. 35	108, 400	37, 940		
シャシクロット*		φ 95mm用	個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーニング*アダプタ		φ 95mm用	個	0. 04	115, 000	4, 600		
ウォータースーベール		φ 95mm用	個	0. 02	129, 000	2, 580		
エクステンションロッド*		φ 95mm用	個	0. 03	39, 000	1, 170		
諸雑費（率） 10%			式	1		7, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7, 810		
計						98, 710		

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	46, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 1	24, 800	27, 280		
	膨張材	デソカハワ- CSAタイプ S (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15, 600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 400		
	単価					46, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 062. 16	60, 621		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 850	30, 525		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 050	1, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					92, 380		
	単価					9, 238	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	873. 6	87, 360		
	鋼製グレーチング 柵蓋	T25 500×500用 ボルト固定式すべり止め型	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		640		
	計					3, 488, 000		
	単価					34, 880	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	873. 6	87, 360		
	鋼製グレーチング 柵蓋	T25 600×600用 ボルト固定式すべり止め型	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		640		
	計					4, 438, 000		
	単価					44, 380	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	25, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	369. 2	36, 920		
	縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	100	24, 900	2, 490, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					2, 527, 000		
	単価					25, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	20, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	369. 2	36, 920		
	縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	枚	100	20, 500	2, 050, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					2, 087, 000		
	単価					20, 870	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 342. 43	10, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 350		
単価						10, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート塊（無筋）		淡路土健（株）	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3） アスファルト塊		単位 m 3	数量		100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊(掘削)		淡路土健(株)	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位 人日	数量		1	単価	14, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 248	14, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 250		
単価						14, 250	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	649, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 6	24, 128	110, 988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	3. 4	42, 800	145, 520		
運搬費等率 153%			式	1		392, 457		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						649, 000		
単価						649, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	単価	108, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	84	140	11, 760		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1	96, 600	96, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						108, 400		
単価						108, 400	円／日	