## 中野宿舎外壁改修工事 【工事設計書(公表資料)】

## 九頭竜川ダム統合管理事務所

\_\_\_\_\_

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

\_\_\_\_\_\_

		単価	2025-9月単価
	【 設計書 】		
工事名称	中野宿舎外壁改修工事		
工事場所	福井県大野市中野地先		
工期	契約締結日の翌日から令和8年2月16日	まで	

工事費内訳

1

	称	数	量	単位		備	考
直接工事費	/小	毅	里	里1仏		7/用	与
旦按工事質							
+ l-> ->							
直接工事費			1		10, 274, 447		
			1	式	10, 211, 111		
計					10.074.447		
					10, 274, 447		
<b>共通費</b>							
共通仮設費							
			1		668, 566		
現場管理費				式			
2- W H — 2 V			1		2, 864, 793		
一般管理費等				式			
<b>双目生</b> 頁 守			1		2, 192, 194		
=1				式			
計					5, 725, 553		
工事価格					10.000.000		
			1	式	16, 000, 000		
肖費税等相当額							
			1	式	1, 600, 000	消費税率 10 %	
工事費				10			
			1		17, 600, 000		
				式			

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
宿舎改修			1			10, 274, 447		
計				式				
fΠ						10, 274, 447		

宿舎改修							
名	称	数	量	単位	金額	備	考
直接仮設			1		3, 430, 400		
外壁改修				式			
外壁以修			1		6, 844, 047		
計				式			
					10, 274, 447		
					±±+/#: □		

宿舎改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3, 430, 400	
計				3, 430, 400	
外壁改修	撤去	1	式	1, 457, 650	
外壁改修	改修	1	式	5, 386, 397	
計			14	6, 844, 047	

<b>*</b>	商	要	数	量 1 1 1	単位式式式式	単	価	金 80,400 292,000 2,010,000	考
†付				1	式			292, 000	
<b></b>				1	式			292, 000	
<b>†</b> 付				1					
				1					
					式			2, 010, 000	
					式				
				1					
								801, 500	
					式				
				1				246, 500	
					式				
								3, 430, 400	

宿舎改修				外壁改修	Ş			撤去				
名	称	摘	要	数	量	単位	単 個	Б	金額	備	考	
施工数量調		打放し面・仕上塗材改	文修		1 100			000	200 000			
(外壁改修)					1, 192	m²		330	393, 360			
既存塗膜隙	法	サンダー工法										
					1, 192	m²		710	846, 320			
シーリンク゛撤去	<del>.</del>	集積共										
					307	m		710	217, 970			
計												
									1, 457, 650			

宿舎改修			夕	外壁改修 改修								
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価		金額	備	考	
外壁改修(浮	き部)	_										
		アンカーピンニング部分エホ	お樹脂注入工法		10		14, 6	600	146, 000			
		一般部(16個所) -				m²						
外壁改修(浮	き部)	-										
		アンカーピンニング全面エホ	や樹脂注入工法		5		24, 3	300	121, 500			
		一般部(13個所) -				m²						
外壁改修		自動式低圧エポキシ樹	脂注入工法									
(ひび割れ部	()	注入間隔 200~300	mm 130m1/m		218		8, 1	190	1, 785, 420			
		_				m						
外壁改修(欠												
		エポキシ樹脂モルタル 厚3			108		2, 2	240	241, 920			
		100×100程度 プライ	マー塗り共			か所						
外壁改修(浮		充填工法										
		<b>ホ゜リマーセメントモルタル</b>			1		18, 2	200	18, 200			
		厚30 プライマー塗り共	:			m²						
壁モルタル塗り		金ごて										
		外壁	厚25		2		5, 5	570	11, 140			
						m²						
複層塗材 E		コンクリート面 ゆず肌お	犬ューラー塗り									
		アクリル系 水系 つやま	あり 上塗2回	1	, 003		2, 1	130	2, 136, 390			
		下地調整費(C-1)共	:			m²						
外装薄塗材	Е	コンクリート面 砂壁状	吹付け									
					189		1, 5	550	292, 950			
						m²						
塗膜防水		X-1 緩衝工法 ウレタン	ゴ゛ム系 平面									
		表面塗装メーカー標準色	查		62.1		7, 6	670	476, 307			
		下地処理共				m²						
シーリンク゛		一般部 変成シリコーンヌ	₹ (MS-2)									
		10×10			307		5	510	156, 570			
						m						
計												
									5, 386, 397			
	-											
	-											
	-											
-				·	<del></del>				·		·	
		1				1				1		