

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）大阪府貝塚市永吉地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1096日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和11年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	56,755,444		
巡視・巡回工		式	1	14,092,060		
道路巡回工		式	1	14,092,060	巡回 (A) 240 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 20 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 20 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 250 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 20 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 20 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2,000 L ガソリン；油脂類費含む 燃料費 (C) 100 L ディーゼル；油脂類費含む	
巡回整備工		式	1	34,489,569		
道路巡回整備工		式	1	23,948,950	巡回整備 (A) 100 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備 (D)	10	時間
				昼間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備 (E)	10	時間
				夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				巡回整備 (F)	10	時間
				夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員 (A)	200	日
				昼間；		
				普通作業員 (B)	100	時間
				昼間；		
				普通作業員 (C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員 (D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員 (A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員 (C)	10	日
				夜間；		
				作業車運転 (A)	10	時間
				昼間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (B)	10	時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む		
				作業車運転 (C)	10	時間
				夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (D)	10	時間
				夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む		
				高所作業車運転 (A)	40	時間
				昼間 作業床高12m 持込；燃料含む		
				高所作業車運転 (C)	10	時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	10 時間
				夜間 作業床高12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	20 時間
				夜間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				トラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(B)	10 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(D)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				トラック運転(E)	200 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(G)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(H)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(B)	10 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(C)	40 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(D)	50 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(F)	20 時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	50 時間
					昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	50 時間
					夜間 1500cc 持込；燃料含む	
路面作業	式	1	3, 032, 900		車道舗装人力(A)	5 m2
					昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む	
					車道舗装人力(I)	5 m2
					夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
					車道舗装人力(K)	5 m2
					夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
					車道舗装機械(A)	5 m2
					昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
					車道舗装機械(I)	5 m2
					夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
					車道舗装機械(N)	5 m2
					夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む	
					車道舗装機械(O)	400 m2
					夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タックコート含む	
					クラック防止シート(材料)(A) W=300；	5 m
					欠損部補修(B) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面清掃、瀝青材塗布含む	1 t
					欠損部補修(D) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満；施工面清掃、瀝青材塗布含む	1 t

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				欠損部補修(F) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(G) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(I) 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む	1 t
				道路打換(舗装版のみ)(A) 夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm 以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(B) 夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削 深40cm以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(C) 夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補 足材敷均し転圧含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(D) 夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり つけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(E) 夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				路面切削(C) 夜間 t=6cm以下；積込含む	1, 000 m2
				舗装版切断(A) 昼間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(B) 昼間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m
				舗装版切断(E) 夜間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(F) 夜間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				区画線(A)	5	m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(U)	5	m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(V)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(W)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(X)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Y)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線 (Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
				排水性舗装用区画線 (A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (I)	5 m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (L)	5 m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (P)	5 m
				夜間 実線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (V)	5 m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (W)	5 m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (X)	5 m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Y)	5 m
				夜間 セヅラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Z)	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
構造物作業	式	1	753, 580	基礎碎石	5 m2
				RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；	
				削孔工 (A)	5 孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；	
				削孔工 (B)	5 孔
				削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；	
				削孔工 (C)	5 孔
				削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下；	
				歩車道境界ブロック設置 (A)	5 m
				600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ブロック設置 (B)	5 m
				600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ブロック撤去	5 m
				処分；	
				歩車道境界ブロック (材料) (B)	5 m
				B型；	
				歩車道境界ブロック (材料) (C)	5 m
				C型；	
				歩車道境界ブロック (材料) (G)	5 m
				切り下げ部 平型 片面R；	
				地先境界ブロック (材料)	5 m
				C型；	
				平板ブロック設置	5 m2
				手間のみ；敷砂又は敷モルタル、目地砂又は目地モルタル、透水シート含む	
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック (材料) (A)	5 m2

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				擬石 300×300×60 ；		
				平板ブロック(材料) (B)	5	m2
				300×300×60 ；		
				平板ブロック(材料) (C)	5	m2
				カラー平板 300×300×60 ；		
				平板ブロック(材料) (J)	5	m2
				透水性ブロック 300×300×60 ；		
				点字ブロック(材料) (A)	5	m2
				300×300×60 ；		
				点字ブロック(材料) (B)	5	m2
機械運転	式	1	300, 735	300×300(貼付用) ；		
				鋼製蓋板(材料) (B)	5	組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む		
				鋼製蓋板(材料) (F)	5	組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む		
				空気圧縮機	20	時間
				3. 5～3. 7m3/min ；燃料含む		
				コンクリートブレード	20	時間
				20kg級 ；		
				発動発電機	20	時間
				2KVA ；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 ブレード径30cm ；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A ；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg ；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg ；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m ；		
				草刈機	20	時間
				肩掛式 カッター径230mm ；燃料含む		
				チェーンソー	20	時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長500mm；燃料含む バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む 振動ローザ運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ローザ運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む 排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む 路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 ブラシ式4輪式 ホッパ 容量1.5m3；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	2,498,670	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				透水性開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 常温合材(A)	5	袋
				全天候型 ロックハート β 20kg/袋 同等品以上； 常温合材(B)	5	セット

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/セット 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				碎石(A)	5	m3
				RC-30；		
				碎石(B)	5	m3
				RC-40；		
				路面油吸着剤	5	袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5	m2
				ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；		
				防草シート(C)	5	本
				防草用 チカヤシート L型アンカーピッチL=250同等品以上；		
				防草シート(G)	10	巻
				防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；		
				塩化ナトリウム	1	t
				粒状25kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				500kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				1,000kg入；支給材料		
防護柵作業	式	1	993,400	ガードレール設置(M)	10	m
				レール 手間のみ；		
				ガードレール設置(N)	10	枚
				袖レール 手間のみ；		
				ガードレール(材料)(AA)	10	m
				レール A型 メッキ；付属品含む		
				ガードレール(材料)(AB)	10	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AC)	10 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AM)	10 枚
				袖ビーム B型 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ；充填材含む	
				歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
安全施設作業	式	1	2, 367, 140	歩道柵(材料) (A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料) (B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				歩道柵基礎(材料) (A)	10 個
				300×300×400；	
				歩道柵基礎(材料) (B)	10 個
				300×500×400；	
				視線誘導標(材料) (AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハンツ式；	
				視線誘導標(材料) (AE)	10 本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料) (AT)	10 個

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコン取替	10	本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置、接着材含む		
				ホースコン設置	10	本
				貼付式 手間のみ；接着材含む		
				ホースコン(材料) (A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ノックスクッション(材料) (A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	10	本
				φ 120 H=800 固定式 コムタイプ；		
処分費	式	1	594, 194	運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	1 台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	1 台
				テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)； 家電リサイクル料金(C)	1 台
				冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)； 家電リサイクル料金(D)	1 台
				洗濯機・衣類乾燥機；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	2, 605, 000		
切削オーバーレイ工		式	1	2, 605, 000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; タックコート含む	1, 000 m2
除草工		式	1	213, 015		
道路除草工		式	1	213, 015	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1. 5未満 1000m2未 満] ; 飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・ 積込・運搬含む	500 m2
					道路除草(複合) 機械除草(ハンドガイト式) [法勾配1:1. 5以上 100 0m2以上] ; 小運搬、補助刈り、集草・積込・運 搬含む	500 m2
					処分費 枝・葉 ;	10 t
仮設工		式	1	5, 355, 800		
交通管理工		式	1	5, 355, 800	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	200 時間
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し；
直接工事費	式	1	56,755,444	
共通仮設費	式	1	5,938,200	
共通仮設費	式	1	389,200	
運搬費	式	1	389,200	路面切削機運搬 4 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,549,000	
純工事費	式	1	62,693,644	
現場管理費	式	1	27,717,000	
工事原価	式	1	90,410,644	
一般管理費等	式	1	15,679,356	
工事価格	式	1	106,090,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	（自）大阪府貝塚市永吉地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1096日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和11年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	56,755,444		
巡視・巡回工		式	1	14,092,060		
道路巡回工		式	1	14,092,060	巡回 (A) 240 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 20 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 20 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 250 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 20 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 20 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2,000 L ガソリン；油脂類費含む 燃料費 (C) 100 L ディーゼル；油脂類費含む	
巡回整備工		式	1	34,489,569		
道路巡回整備工		式	1	23,948,950	巡回整備 (A) 100 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備 (D) 昼間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料 含む	10	時間
				巡回整備 (E) 夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む	10	時間
				巡回整備 (F) 夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料 含む	10	時間
				普通作業員 (A) 昼間；	200	日
				普通作業員 (B) 昼間；	100	時間
				普通作業員 (C) 夜間；	20	日
				普通作業員 (D) 夜間；	40	時間
				特殊作業員 (A) 昼間；	10	日
				特殊作業員 (C) 夜間；	10	日
				作業車運転 (A) 昼間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10	時間
				作業車運転 (B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	10	時間
				作業車運転 (C) 夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10	時間
				作業車運転 (D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	10	時間
				高所作業車運転 (A) 昼間 作業床高12m 持込；燃料含む	40	時間
				高所作業車運転 (C)	10	時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	10 時間
				夜間 作業床高12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	20 時間
				夜間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				トラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(B)	10 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(D)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				トラック運転(E)	200 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(G)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(H)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(B)	10 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(C)	40 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(D)	50 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(F)	20 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	50	時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	50	時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む		
				車道舗装人力(A)	5	m2
路面作業	式	1	3, 032, 900	昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む		
				車道舗装人力(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装人力(K)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む		
				車道舗装機械(O)	400	m2
				夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				クラック防止シート(材料)(A)	5	m
				W=300；		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(D)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満；施工面清掃、瀝青材塗布含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				欠損部補修(F) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(G) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(I) 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む	1 t
				道路打換(舗装版のみ)(A) 夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm 以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(B) 夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削 深40cm以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(C) 夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補 足材敷均し転圧含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(D) 夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり つけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(E) 夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				路面切削(C) 夜間 t=6cm以下；積込含む	1, 000 m2
				舗装版切断(A) 昼間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(B) 昼間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m
				舗装版切断(E) 夜間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(F) 夜間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				区画線(A)	5	m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(U)	5	m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(V)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(W)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(X)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Y)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線 (Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
				排水性舗装用区画線 (A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (I)	5 m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (L)	5 m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (P)	5 m
				夜間 実線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (V)	5 m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (W)	5 m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (X)	5 m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Y)	5 m
				夜間 セヅラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Z)	5 m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
					；	
構造物作業	式	1	753, 580	基礎砕石	5	m2
				RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；		
				削孔工 (A)	5	孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；		
				削孔工 (B)	5	孔
				削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；		
				削孔工 (C)	5	孔
				削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 (A)	5	m
				600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 (B)	5	m
				600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m
				処分；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (B)	5	m
				B型；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (C)	5	m
C型；						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (G)	5	m				
切り下げ部 平型 片面R；						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料)	5	m				
C型；						
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	5	m2				
手間のみ；敷砂又は敷ﾓﾙﾀﾙ、目地砂又は目地ﾓﾙﾀﾙ、透水ｼｰﾄ含む						
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m2				
平板ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (A)	5	m2				

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					擬石 300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B)	5	m2
					300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (C)	5	m2
					ｶﾗｰ平板 300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (J)	5	m2
					透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 ；		
					点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (A)	5	m2
					300×300×60 ；		
					点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B)	5	m2
					300×300(貼付用) ；		
					鋼製蓋板(材料) (B)	5	組
					T-25 溝幅300用 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む		
					鋼製蓋板(材料) (F)	5	組
					T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む		
					空気圧縮機	20	時間
					3.5～3.7m3/min；燃料含む		
					ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20	時間
					20kg級；		
					発動発電機	20	時間
					2KVA；燃料含む		
					ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	5	時間
					舗装版切断用 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径30cm；燃料含む		
					溶接機	5	時間
					150A；燃料含む		
					ﾗﾝﾏ	5	時間
					60～80kg；燃料含む		
					振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	5	時間
					40～60kg；燃料含む		
					水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	5	時間
					口径100mm 全揚程 10m；		
					草刈機	20	時間
					肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
					チェーンソー	20	時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長500mm；燃料含む バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む 振動ローザ運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ローザ運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む 排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む 路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 プラシ式4輪式 ホッパ 容量1.5m3；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	2,498,670	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				透水性開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 常温合材(A)	5	袋
				全天候型 ロックハート β 20kg/袋 同等品以上； 常温合材(B)	5	セット

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/セット 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				碎石(A)	5	m3
				RC-30；		
				碎石(B)	5	m3
				RC-40；		
				路面油吸着剤	5	袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5	m2
				ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；		
				防草シート(C)	5	本
				防草用 チカヤシート L型アンカーピッチL=250同等品以上；		
				防草シート(G)	10	巻
				防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；		
防護柵作業	式	1	993, 400	塩化ナトリウム	1	t
				粒状25kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				500kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				1, 000kg入；支給材料		
				ガードレール設置(M)	10	m
				レール 手間のみ；		
				ガードレール設置(N)	10	枚
				袖レール 手間のみ；		
				ガードレール(材料)(AA)	10	m
				レール A型 メッキ；付属品含む		
				ガードレール(材料)(AB)	10	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AC)	10 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AM)	10 枚
				袖ビーム B型 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ；充填材含む	
				歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
安全施設作業	式	1	2, 367, 140	歩道柵(材料) (A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料) (B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				歩道柵基礎(材料) (A)	10 個
				300×300×400；	
				歩道柵基礎(材料) (B)	10 個
				300×500×400；	
				視線誘導標(材料) (AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハンツ式；	
				視線誘導標(材料) (AE)	10 本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料) (AT)	10 個

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコン取替	10	本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置、接着材含む		
				ホースコン設置	10	本
				貼付式 手間のみ；接着材含む		
				ホースコン(材料) (A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ノックスクッション(材料) (A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	10	本
				φ 120 H=800 固定式 コムタイプ；		
処分費	式	1	594, 194	運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A) エアコン；	1 台
				家電リサイクル料金(B) テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)；	1 台
				家電リサイクル料金(C) 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)；	1 台
				家電リサイクル料金(D) 洗濯機・衣類乾燥機；	1 台

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	2,605,000		
切削オーバーレイ工	式	1	2,605,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; タックコート含む	1,000 m2
除草工	式	1	213,015		
道路除草工	式	1	213,015	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未 満] ; 飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・ 積込・運搬含む	500 m2
				道路除草(複合) 機械除草(ハンドガイト式) [法勾配1:1.5以上 100 0m2以上] ; 小運搬、補助刈り、集草・積込・運 搬含む	500 m2
				処分費 枝・葉 ;	10 t
仮設工	式	1	5,355,800		
交通管理工	式	1	5,355,800	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
				交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	100 時間
				交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
				交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	200 時間
				交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
				交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
				交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
				交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
				交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
				交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し；
直接工事費	式	1	56,755,444	
共通仮設費	式	1	5,938,200	
共通仮設費	式	1	389,200	
運搬費	式	1	389,200	路面切削機運搬 4 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,549,000	
純工事費	式	1	62,693,644	
現場管理費	式	1	27,717,000	
工事原価	式	1	90,410,644	
一般管理費等	式	1	15,679,356	
工事価格	式	1	106,090,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）
工事地名	（自）大阪府貝塚市永吉地先 （至）大阪府泉南郡岬町孝子地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1096日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和11年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	56,755,444		
巡視・巡回工		式	1	14,092,060		
道路巡回工		式	1	14,092,060	巡回 (A) 240 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 20 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 20 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 250 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 20 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 20 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2,000 L ガソリン；油脂類費含む 燃料費 (C) 100 L ディーゼル；油脂類費含む	
巡回整備工		式	1	34,489,569		
道路巡回整備工		式	1	23,948,950	巡回整備 (A) 100 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備 (D)	10	時間
				昼間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備 (E)	10	時間
				夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				巡回整備 (F)	10	時間
				夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員 (A)	200	日
				昼間；		
				普通作業員 (B)	100	時間
				昼間；		
				普通作業員 (C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員 (D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員 (A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員 (C)	10	日
				夜間；		
				作業車運転 (A)	10	時間
				昼間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (B)	10	時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む		
				作業車運転 (C)	10	時間
				夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (D)	10	時間
				夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む		
				高所作業車運転 (A)	40	時間
				昼間 作業床高12m 持込；燃料含む		
				高所作業車運転 (C)	10	時間

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	10 時間
				夜間 作業床高12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	20 時間
				夜間 作業床高18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ；燃料含む	
				トラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(B)	10 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(D)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				トラック運転(E)	200 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	
				トラック運転(G)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	
				トラック運転(H)	10 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(A)	400 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(B)	10 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(C)	40 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(D)	50 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む	
				ダンプトラック運転(F)	20 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	50	時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	50	時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む		
				車道舗装人力(A)	5	m2
路面作業	式	1	3, 032, 900	昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む		
				車道舗装人力(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装人力(K)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコート(ゴム入り)含む		
				車道舗装機械(O)	400	m2
				夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タックコート含む		
				クラック防止シート(材料)(A)	5	m
				W=300； 欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(D)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				欠損部補修(F) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(G) 夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む	5 t
				欠損部補修(I) 夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む	1 t
				道路打換(舗装版のみ)(A) 夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm 以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(B) 夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削 深40cm以下；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(C) 夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補 足材敷均し転圧含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(D) 夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり つけ作業、積込含む	5 m2
				道路打換(舗装版のみ)(E) 夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む	5 m2
				路面切削(C) 夜間 t=6cm以下；積込含む	1, 000 m2
				舗装版切断(A) 昼間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(B) 昼間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m
				舗装版切断(E) 夜間 As t=15cm以下；	5 m
				舗装版切断(F) 夜間 As t=15cmを超え30cm以下；	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む		
				区画線(A)	5	m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(U)	5	m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(V)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(W)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(X)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Y)	5	m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線 (Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
				排水性舗装用区画線 (A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (I)	5 m
				昼間 セブアラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (L)	5 m
				昼間 セブアラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (P)	5 m
				夜間 実線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (V)	5 m
				夜間 セブアラ 幅15cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (W)	5 m
				夜間 セブアラ 幅20cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (X)	5 m
				夜間 セブアラ 幅30cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Y)	5 m
				夜間 セブアラ 幅45cm 白；	
				排水性舗装用区画線 (Z)	5 m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
					；	
構造物作業	式	1	753, 580	基礎碎石	5	m2
				RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；		
				削孔工 (A)	5	孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；		
				削孔工 (B)	5	孔
				削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；		
				削孔工 (C)	5	孔
				削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 (A)	5	m
				600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 (B)	5	m
				600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m
				処分；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (B)	5	m
				B型；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (C)	5	m
C型；						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (G)	5	m				
切り下げ部 平型 片面R；						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (材料)	5	m				
C型；						
平板ﾌﾞﾛｯｸ設置	5	m2				
手間のみ；敷砂又は敷ﾓﾙﾀﾙ、目地砂又は目地ﾓﾙﾀﾙ、透水ｼｰﾄ含む						
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m2				
平板ﾌﾞﾛｯｸ (材料) (A)	5	m2				

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					擬石 300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B)	5	m2
					300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (C)	5	m2
					ｶﾗｰ平板 300×300×60 ；		
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (J)	5	m2
					透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 ；		
					点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (A)	5	m2
					300×300×60 ；		
					点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B)	5	m2
					300×300(貼付用) ；		
					鋼製蓋板(材料) (B)	5	組
					T-25 溝幅300用 ｵｰﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む		
					鋼製蓋板(材料) (F)	5	組
機械運転		式	1	300, 735	T-25 溝幅300用 細目 ｵｰﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む		
					空気圧縮機	20	時間
					3. 5～3. 7m3/min；燃料含む		
					ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	20	時間
					20kg級；		
					発動発電機	20	時間
					2KVA；燃料含む		
					ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	5	時間
					舗装版切断用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm；燃料含む		
					溶接機	5	時間
					150A；燃料含む		
					ﾗﾝﾏ	5	時間
					60～80kg；燃料含む		
					振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	5	時間
					40～60kg；燃料含む		
					水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	5	時間
					口径100mm 全揚程 10m；		
草刈機	20	時間					
肩掛式 カッター径230mm；燃料含む							
チェーンソー	20	時間					

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋸長500mm；燃料含む バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む 振動ローザ運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ローザ運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンパイント式 3～4t；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む 排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む 路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 ブラシ式4輪式 ホッパ 容量1.5m3；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	2,498,670	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ホースアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				透水性開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 常温合材(A)	5	袋
				全天候型 ロックハート β 20kg/袋 同等品以上； 常温合材(B)	5	セット

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/セット 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				碎石(A)	5	m3
				RC-30；		
				碎石(B)	5	m3
				RC-40；		
				路面油吸着剤	5	袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5	m2
				ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；		
				防草シート(C)	5	本
				防草用 チカヤシート L型アンカーピッチL=250同等品以上；		
				防草シート(G)	10	巻
				防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；		
防護柵作業	式	1	993, 400	塩化ナトリウム	1	t
				粒状25kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				500kg入；支給材料		
				塩化ナトリウム	1	t
				1, 000kg入；支給材料		
				ガードレール設置(M)	10	m
				レール 手間のみ；		
				ガードレール設置(N)	10	枚
				袖レール 手間のみ；		
				ガードレール(材料)(AA)	10	m
				レール A型 メッキ；付属品含む		
				ガードレール(材料)(AB)	10	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AC)	10 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AM)	10 枚
				袖ビーム B型 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ；充填材含む	
				歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
安全施設作業	式	1	2, 367, 140	歩道柵(材料) (A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料) (B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				歩道柵基礎(材料) (A)	10 個
				300×300×400；	
				歩道柵基礎(材料) (B)	10 個
				300×500×400；	
				視線誘導標(材料) (AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハンツ式；	
				視線誘導標(材料) (AE)	10 本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料) (AT)	10 個

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコン取替	10	本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置、接着材含む		
				ホースコン設置	10	本
				貼付式 手間のみ；接着材含む		
				ホースコン(材料) (A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコン(材料) (C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ノックスクッション(材料) (A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	10	本
				φ 120 H=800 固定式 コムタイプ；		
処分費	式	1	594, 194	運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)	5 m3
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	1 台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	1 台
				テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)； 家電リサイクル料金(C)	1 台
				冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)； 家電リサイクル料金(D)	1 台
				洗濯機・衣類乾燥機；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	2, 605, 000		
切削オーバーレイ工		式	1	2, 605, 000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; タックコート含む	1, 000 m2
除草工		式	1	213, 015		
道路除草工		式	1	213, 015	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1. 5未満 1000m2未 満] ; 飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・ 積込・運搬含む	500 m2
					道路除草(複合) 機械除草(ハンドガイト式) [法勾配1:1. 5以上 100 0m2以上] ; 小運搬、補助刈り、集草・積込・運 搬含む	500 m2
					処分費 枝・葉 ;	10 t
仮設工		式	1	5, 355, 800		
交通管理工		式	1	5, 355, 800	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し ;	200 時間
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間
					交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し ;	50 人日
					交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し ;	100 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号南部他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し；
直接工事費	式	1	56,755,444	
共通仮設費	式	1	5,938,200	
共通仮設費	式	1	389,200	
運搬費	式	1	389,200	路面切削機運搬 4 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,549,000	
純工事費	式	1	62,693,644	
現場管理費	式	1	27,717,000	
工事原価	式	1	90,410,644	
一般管理費等	式	1	15,679,356	
工事価格	式	1	106,090,000	