

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町江川地先 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1096日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和11年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	55, 534, 781	
巡視・巡回工	式	1	9, 587, 530	
道路巡回工	式	1	9, 587, 530	巡回 (A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 10 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 10 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2, 000 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	36, 132, 020	
道路巡回整備工	式	1	27, 971, 510	巡回整備 (A) 130 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2. 75～3. 5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (D) 10 時間 昼間 作業車 2. 75～3. 5t持込 作業員2名；燃料

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				含む		
				巡回整備 (E)	10	時間
				夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員 2 名 ; 標識装置付、燃料含む		
				巡回整備 (F)	50	時間
				夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員 2 名 ; 燃料含む		
				普通作業員 (A)	80	日
				昼間 ;		
				普通作業員 (B)	100	時間
				昼間 ;		
				普通作業員 (C)	10	日
				夜間 ;		
				普通作業員 (D)	20	時間
				夜間 ;		
				特殊作業員 (A)	100	日
				昼間 ;		
				特殊作業員 (C)	10	日
				夜間 ;		
				作業車運転 (A)	10	時間
				昼間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (B)	10	時間
				昼間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む		
				作業車運転 (C)	10	時間
				夜間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (D)	10	時間
				夜間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (A)	20	時間
				昼間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (C)	10	時間
				昼間 作業床高 18～20m 幅広デッキ回転タイプ 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (D)	30	時間
				夜間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(B) 昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(D) 昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	20	時間
				トラック運転(E) 夜間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(F) 夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(G) 夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(H) 夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	10	時間
				ダンプトラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	50	時間
				ダンプトラック運転(B) 昼間 4t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(D) 夜間 2t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(E) 夜間 4t 持込；燃料含む	100	時間
				ダンプトラック運転(F) 夜間 10t 持込；燃料含む	40	時間
				ライトバン運転(A) 昼間 1500cc 持込；燃料含む	50	時間
				ライトバン運転(B) 夜間 1500cc 持込；燃料含む	10	時間
路面作業	式	1	1, 230, 125	車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(K)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ ート(コム入り)含む		
				車道舗装機械(O)	5	m2
				夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				クラック防止シート(材料)(B)	5	m
				W=500；		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(D)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(F)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(G)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(I)	1	t
				夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む		
				道路打換(舗装版のみ)(A)	5	m2
				夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				以下；すりつけ作業、積込含む
				道路打換(舗装版のみ) (B) 5 m2
				夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削
				深40cm以下；すりつけ作業、積込含む
				道路打換(舗装版のみ) (C) 5 m2
				夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補
				足材敷均し転圧含む
				道路打換(舗装版のみ) (D) 5 m2
				夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり
				つけ作業、積込含む
				道路打換(舗装版のみ) (E) 5 m2
				夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20)
				平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む
				路面切削 (C) 5 m2
				夜間 t=6cm以下；積込含む
				舗装版切断 (A) 5 m
				昼間 As t=15cm以下；
				舗装版切断 (B) 5 m
				昼間 As t=15cmを超え30cm以下；
				舗装版切断 (E) 5 m
				夜間 As t=15cm以下；
				舗装版切断 (F) 5 m
				夜間 As t=15cmを超え30cm以下；
				舗装版破碎人力 (A) 5 m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む
				舗装版破碎人力 (B) 5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む
				舗装版破碎人力 (F) 5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む
				区画線 (N) 5 m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；
				区画線 (O) 5 m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；
				区画線 (P) 5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 セヅラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 セヅラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 セヅラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 セヅラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(I)	5 m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(L)	5 m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					排水性舗装用区画線(P) 夜間 実線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Q) 夜間 実線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(R) 夜間 破線 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(T) 夜間 破線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(U) 夜間 破線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(V) 夜間 セブアラ 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(W) 夜間 セブアラ 幅20cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(X) 夜間 セブアラ 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Y) 夜間 セブアラ 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	5	m
					；		
					基礎碎石 RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；	5	m2
					削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下；	5	孔
構造物作業		式	1	665,715	歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モ	5	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ルタル含む 歩車道境界ブロック設置 (B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モ ルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック撤去 処分； 歩車道境界ブロック(材料) (B) B型； 歩車道境界ブロック(材料) (C) C型； 歩車道境界ブロック(材料) (G) 切り下げ部 平型 片面R； 地先境界ブロック(材料) C型； 平板ブロック設置 手間のみ；敷砂又は敷モルタル、目地砂または目地 モルタル、透水シート含む 平板ブロック撤去 平板ブロック(材料) (A) 擬石 300×300×60； 平板ブロック(材料) (B) 300×300×60； 平板ブロック(材料) (J) 透水性ブロック 300×300×60； 点字ブロック(材料) 300×300×60； 鋼製蓋板(材料) (B) T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (F) T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m2 5 m2 5 m2 5 m2 5 m2 5 m2 5 組 5 組
機械運転	式	1	280,335	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む コンクリートブレーカー	5 時間 5 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20kg級； 発動発電機	5	時間
				2kVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 プレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む		
				振動ロー運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む		
				振動ロー運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンバインド式 3～4t；燃料含む		
				路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む		
				路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 ブラシ式4輪式 ホッパー容量1.5m3；燃料含む		
一般材料	式	1	2, 277, 100	セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋；		
				超速硬セメント	5	袋
				20kg/袋；		
				加熱合材(A)	5	t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(B)	5 t
				再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(C)	5 t
				ホーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(D)	5 t
				透水性開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(E)	5 t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(G)	5 t
				再生粗粒度As混合物(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 セット
				細粒型 スーパーロメンハ [®] ッチ 4.5kg/セット 同等品以上；	
				生コンクリート(A)	5 m3
				18-8-40(高炉)；	
				超速硬コンクリート(A)	5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；	
				超速硬コンクリート(B)	5 セット
				ジェットハ [®] ック 同等品以上；	
				砂	5 m3
				クッション用；	
				碎石(A)	5 m3
				RC-30；	
				碎石(B)	5 m3
				RC-40；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5 m2
				ウルトラハ [®] ッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	
				塩化カルシウム	1 t
				粒状25kg入；支給材料	
				塩化ナトリウム	1 t
				500kg入；支給材料	
				塩化ナトリウム	1 t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1,000kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	829, 500	ガードレール設置(M)	10 m
				レール 手間のみ；	
				ガードレール設置(N)	10 枚
				袖レール 手間のみ；	
				ガードレール(材料)(AA)	10 m
				レール A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AB)	10 m
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AM)	10 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； ；充填剤含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； 充填剤含む	
安全施設作業	式	1	2, 291, 120	歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵(材料)(A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料)(B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハネ式；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標(材料)(AE)	10	本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；		
				視線誘導標(材料)(AT)	10	個
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコーン(材料)(A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ノックスクッション(材料)(A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	10	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
処分費	式	1	586, 615	運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬処理(J) 夜間 As切削くず；	5 m3
				処分費(A) 昼間 土砂；	5 m3
				処分費(B) 昼間 As殻；	5 m3
				処分費(C) 昼間 Co殻(無筋)；	5 m3
				処分費(D) 昼間 Co殻(鉄筋)；	5 m3
				処分費(E) 昼間 As切削くず；	5 m3
				処分費(F) 夜間 土砂；	5 m3
				処分費(G) 夜間 As殻；	5 m3
				処分費(H) 夜間 Co殻(無筋)；	5 m3
				処分費(I) 夜間 Co殻(鉄筋)；	5 m3
				処分費(J) 夜間 As切削くず；	5 m3
				塵埃処分費 汚泥；	5 t
舗装工	式	1	2,680,000		
切削オーバーレイ工	式	1	2,680,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度Asコン (20)；タックコート含む	1,000 m2
除草工	式	1	33,381		
道路除草工	式	1	33,381	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未 満]；飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・積	100 m2

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				込・運搬含む 道路除草(複合) 機械除草(ハットカイト式) [法勾配1:1.5以上 100 0m2以上]；小運搬、補助刈り、集草・積込・運搬 含む 処分費 枝・葉；	100 m2 1 t
仮設工	式	1	7, 101, 850		
交通管理工	式	1	7, 101, 850	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 交代要員無し；	50 人日 100 時間 100 人日 200 時間 50 人日 50 時間 100 人日 100 時間
直接工事費	式	1	55, 534, 781		
共通仮設費	式	1	5, 622, 300		
共通仮設費	式	1	152, 300		
運搬費	式	1	152, 300	路面切削機運搬 片道；	2 回

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 470, 000	
純工事費	式	1	61, 157, 081	
現場管理費	式	1	27, 371, 000	
工事原価	式	1	88, 528, 081	
一般管理費等	式	1	15, 401, 919	
工事価格	式	1	103, 930, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町江川地先 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1)	事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2)	主 工 種	道路維持工事		
3)	工 期	1096日間	自	令和 8年 4月 1日
			至	令和11年 3月31日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	55,534,781	
巡視・巡回工	式	1	9,587,530	
道路巡回工	式	1	9,587,530	巡回 (A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 10 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 10 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2,000 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	36,132,020	
道路巡回整備工	式	1	27,971,510	巡回整備 (A) 130 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (D) 10 時間 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む	
				巡回整備 (E)	10 時間
				夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員 2 名 ; 標識装置付、燃料含む	
				巡回整備 (F)	50 時間
				夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員 2 名 ; 燃料含む	
				普通作業員 (A)	80 日
				昼間 ;	
				普通作業員 (B)	100 時間
				昼間 ;	
				普通作業員 (C)	10 日
				夜間 ;	
				普通作業員 (D)	20 時間
				夜間 ;	
				特殊作業員 (A)	100 日
				昼間 ;	
				特殊作業員 (C)	10 日
				夜間 ;	
				作業車運転 (A)	10 時間
				昼間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む	
				作業車運転 (B)	10 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む	
				作業車運転 (C)	10 時間
				夜間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む	
				作業車運転 (D)	10 時間
				夜間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む	
				高所作業車運転 (A)	20 時間
				昼間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む	
				高所作業車運転 (C)	10 時間
				昼間 作業床高 18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込 ; 燃料含む	
				高所作業車運転 (D)	30 時間
				夜間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(B) 昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(D) 昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	20	時間
				トラック運転(E) 夜間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(F) 夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(G) 夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(H) 夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	10	時間
				ダンプトラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	50	時間
				ダンプトラック運転(B) 昼間 4t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(D) 夜間 2t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(E) 夜間 4t 持込；燃料含む	100	時間
				ダンプトラック運転(F) 夜間 10t 持込；燃料含む	40	時間
				ライトバン運転(A) 昼間 1500cc 持込；燃料含む	50	時間
				ライトバン運転(B) 夜間 1500cc 持込；燃料含む	10	時間
				車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
路面作業	式	1	1, 230, 125			

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(K)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ ート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(O)	5	m2
				夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				クラック防止シート(材料)(B)	5	m
				W=500；		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(D)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(F)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(G)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(I)	1	t
				夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む		
				道路打換(舗装版のみ)(A)	5	m2
				夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm		

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以下；すりつけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (B)	5 m2
				夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削	
				深40cm以下；すりつけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (C)	5 m2
				夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補	
				足材敷均し転圧含む	
				道路打換(舗装版のみ) (D)	5 m2
				夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり	
				つけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (E)	5 m2
				夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20)	
				平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む	
				路面切削 (C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下；積込含む	
				舗装版切断 (A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下；	
				舗装版切断 (B)	5 m
				昼間 As t=15cmを超え30cm以下；	
				舗装版切断 (E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下；	
				舗装版切断 (F)	5 m
				夜間 As t=15cmを超え30cm以下；	
				舗装版破碎人力 (A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力 (B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力 (F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				区画線 (N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線 (O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線 (P)	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 セヅラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 セヅラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 セヅラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 セヅラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(I)	5 m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(L)	5 m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					排水性舗装用区画線(P) 夜間 実線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Q) 夜間 実線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(R) 夜間 破線 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(T) 夜間 破線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(U) 夜間 破線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(V) 夜間 セブアラ 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(W) 夜間 セブアラ 幅20cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(X) 夜間 セブアラ 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Y) 夜間 セブアラ 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	5	m
					；		
					基礎碎石 RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；	5	m2
					削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下；	5	孔
構造物作業		式	1	665,715	歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モ	5	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B) B型；	5	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (C) C型；	5	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (G) 切り下げ部 平型 片面R；	5	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) C型；	5	m
				平板ﾌﾞﾛｯｸ設置 手間のみ；敷砂又は敷モルタル、目地砂または目地モルタル、透水シート含む	5	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (A) 擬石 300×300×60；	5	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B) 300×300×60；	5	m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (J) 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60；	5	m2
				点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) 300×300×60；	5	m2
				鋼製蓋板(材料) (B) T-25 溝幅300用 ﾎｰﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料) (F) T-25 溝幅300用 細目 ﾎｰﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	5	組
機械運転	式	1	280, 335	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレーカー	5	時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20kg級； 発動発電機	5	時間
				2kVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 プレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む		
				振動ローラー運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む		
				振動ローラー運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンパインド式 3～4t；燃料含む		
				路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む		
				路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 ブラシ式4輪式 ホッパ容量1.5m3；燃料含む		
一般材料	式	1	2, 277, 100	セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋；		
				超速硬セメント	5	袋
				20kg/袋；		
				加熱合材(A)	5	t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(B)	5 t
				再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(C)	5 t
				ホ ーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(D)	5 t
				透水性開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(E)	5 t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(G)	5 t
				再生粗粒度As混合物(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 セット
				細粒型 スーパーロメンハ [®] ッチ 4.5kg/セット 同等品以上；	
				生コンクリート(A)	5 m3
				18-8-40(高炉)；	
				超速硬コンクリート(A)	5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；	
				超速硬コンクリート(B)	5 セット
				シ ェットハ [®] ック 同等品以上；	
				砂	5 m3
				クッション用；	
				碎石(A)	5 m3
				RC-30；	
				碎石(B)	5 m3
				RC-40；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5 m2
				ウルトラハ [®] ッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	
				塩化カルシウム	1 t
				粒状25kg入；支給材料	
				塩化ナトリウム	1 t
				500kg入；支給材料	
				塩化ナトリウム	1 t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1,000kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	829, 500	ガードレール設置(M)	10 m
				レール 手間のみ；	
				ガードレール設置(N)	10 枚
				袖レール 手間のみ；	
				ガードレール(材料)(AA)	10 m
				レール A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AB)	10 m
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(AM)	10 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； ；充填剤含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； ；充填剤含む	
安全施設作業	式	1	2, 291, 120	歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵(材料)(A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料)(B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハネ式；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標(材料)(AE)	10	本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；		
				視線誘導標(材料)(AT)	10	個
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコーン(材料)(A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
処分費	式	1	586, 615	ノックスクション(材料)(A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	10	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬処理(J) 夜間 As切削くず；	5 m3
				処分費(A) 昼間 土砂；	5 m3
				処分費(B) 昼間 As殻；	5 m3
				処分費(C) 昼間 Co殻(無筋)；	5 m3
				処分費(D) 昼間 Co殻(鉄筋)；	5 m3
				処分費(E) 昼間 As切削くず；	5 m3
				処分費(F) 夜間 土砂；	5 m3
				処分費(G) 夜間 As殻；	5 m3
				処分費(H) 夜間 Co殻(無筋)；	5 m3
				処分費(I) 夜間 Co殻(鉄筋)；	5 m3
				処分費(J) 夜間 As切削くず；	5 m3
				塵埃処分費 汚泥；	5 t
舗装工	式	1	2,680,000		
切削オーバーレイ工	式	1	2,680,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度Asコン (20)；タックコート含む	1,000 m2
除草工	式	1	33,381		
道路除草工	式	1	33,381	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未 満]；飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・積	100 m2

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				込・運搬含む 道路除草(複合)	100	m2
				機械除草(ハットカイト式) [法勾配1:1.5以上 100 0m2以上]；小運搬、補助刈り、集草・積込・運搬 含む 処分費	1	t
仮設工	式	1	7, 101, 850	枝・葉；		
交通管理工	式	1	7, 101, 850	交通誘導警備員A(昼間)	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(昼間)	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	50	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(夜間)	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(夜間)	100	時間
				交代要員無し；		
直接工事費	式	1	55, 534, 781			
共通仮設費	式	1	5, 622, 300			
共通仮設費	式	1	152, 300			
運搬費	式	1	152, 300	路面切削機運搬	2	回
				片道；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 470, 000	
純工事費	式	1	61, 157, 081	
現場管理費	式	1	27, 371, 000	
工事原価	式	1	88, 528, 081	
一般管理費等	式	1	15, 401, 919	
工事価格	式	1	103, 930, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町江川地先 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1096日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和11年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	55, 534, 781	
巡視・巡回工	式	1	9, 587, 530	
道路巡回工	式	1	9, 587, 530	巡回 (A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 緊急巡回 (C) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂 類費含まず 巡視員 (A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 10 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 10 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (B) 2, 000 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	36, 132, 020	
道路巡回整備工	式	1	27, 971, 510	巡回整備 (A) 130 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (B) 10 日 昼間 作業車 2. 75～3. 5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備 (C) 20 時間 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む 巡回整備 (D) 10 時間 昼間 作業車 2. 75～3. 5t持込 作業員2名；燃料

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				含む		
				巡回整備 (E)	10	時間
				夜間 作業車 (ディーゼル型) 貸与 作業員 2 名 ; 標識装置付、燃料含む		
				巡回整備 (F)	50	時間
				夜間 作業車 2.75～3.5t 持込 作業員 2 名 ; 燃料含む		
				普通作業員 (A)	80	日
				昼間 ;		
				普通作業員 (B)	100	時間
				昼間 ;		
				普通作業員 (C)	10	日
				夜間 ;		
				普通作業員 (D)	20	時間
				夜間 ;		
				特殊作業員 (A)	100	日
				昼間 ;		
				特殊作業員 (C)	10	日
				夜間 ;		
				作業車運転 (A)	10	時間
				昼間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (B)	10	時間
				昼間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む		
				作業車運転 (C)	10	時間
				夜間 ディーゼル型 貸与 ; 標識装置付、燃料含む		
				作業車運転 (D)	10	時間
				夜間 2.75～3.5t 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (A)	20	時間
				昼間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (C)	10	時間
				昼間 作業床高 18～20m 幅広デッキ回転タイプ 持込 ; 燃料含む		
				高所作業車運転 (D)	30	時間
				夜間 作業床高 12m 持込 ; 燃料含む		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(B) 昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(D) 昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	20	時間
				トラック運転(E) 夜間 2t 持込；燃料含む	400	時間
				トラック運転(F) 夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(G) 夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	10	時間
				トラック運転(H) 夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	10	時間
				ダンプトラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	50	時間
				ダンプトラック運転(B) 昼間 4t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(D) 夜間 2t 持込；燃料含む	200	時間
				ダンプトラック運転(E) 夜間 4t 持込；燃料含む	100	時間
				ダンプトラック運転(F) 夜間 10t 持込；燃料含む	40	時間
				ライトバン運転(A) 昼間 1500cc 持込；燃料含む	50	時間
				ライトバン運転(B) 夜間 1500cc 持込；燃料含む	10	時間
路面作業	式	1	1, 230, 125	車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コゑム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(K)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(I)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ ート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(O)	5	m2
				夜間 再生密粒 改質II型 (20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				クラック防止シート(材料)(B)	5	m
				W=500；		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(D)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t以上2t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(F)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 2t以上5t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(G)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 5t以上20t未満； 施工面清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(I)	1	t
				夜間 常温合材補修 手間のみ 0.3t未満；施工 面清掃含む		
				道路打換(舗装版のみ)(A)	5	m2
				夜間 直接掘削 舗装版厚15cm以下 掘削深40cm		

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以下；すりつけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (B)	5 m2
				夜間 とりこわし掘削 舗装版厚15cm以下 掘削	
				深40cm以下；すりつけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (C)	5 m2
				夜間 不陸整正；すりつけ作業、路床・路盤の補	
				足材敷均し転圧含む	
				道路打換(舗装版のみ) (D)	5 m2
				夜間 路盤敷均し転圧 RC-30 平均t=10cm；すり	
				つけ作業、積込含む	
				道路打換(舗装版のみ) (E)	5 m2
				夜間 舗装敷均し転圧 再生密粒度As混合物(20)	
				平均t=5cm；すりつけ作業、積込含む	
				路面切削 (C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下；積込含む	
				舗装版切断 (A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下；	
				舗装版切断 (B)	5 m
				昼間 As t=15cmを超え30cm以下；	
				舗装版切断 (E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下；	
				舗装版切断 (F)	5 m
				夜間 As t=15cmを超え30cm以下；	
				舗装版破碎人力 (A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力 (B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力 (F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				区画線 (N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線 (O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線 (P)	5 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(R)	5 m
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 セヅラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 セヅラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 セヅラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 セヅラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(I)	5 m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(L)	5 m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 白；	

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					排水性舗装用区画線(P) 夜間 実線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Q) 夜間 実線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(R) 夜間 破線 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(T) 夜間 破線 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(U) 夜間 破線 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(V) 夜間 セブアラ 幅15cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(W) 夜間 セブアラ 幅20cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(X) 夜間 セブアラ 幅30cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Y) 夜間 セブアラ 幅45cm 白；	5	m
					排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	5	m
					；		
					基礎碎石 RC-40 厚7.5cm超12.5cm以下；	5	m2
					削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満；	5	孔
					削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ200mm以上400mm以下；	5	孔
構造物作業		式	1	665,715	歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モ	5	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(G) 切り下げ部 平型 片面R；	5	m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5	m
				平板ブロック設置 手間のみ；敷砂又は敷モルタル、目地砂または目地モルタル、透水シート含む	5	m2
				平板ブロック撤去	5	m2
				平板ブロック(材料)(A)	5	m2
				擬石 300×300×60；	5	m2
				平板ブロック(材料)(B) 300×300×60；	5	m2
				平板ブロック(材料)(J) 透水性ブロック 300×300×60；	5	m2
				点字ブロック(材料) 300×300×60；	5	m2
				鋼製蓋板(材料)(B) T-25 溝幅300用 ホルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(F) T-25 溝幅300用 細目 ホルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
機械運転	式	1	280,335	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレーカー	5	時間

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20kg級； 発動発電機	5	時間
				2kVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 プレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホー運転(A)	5	時間
				昼間 0.13m3；燃料含む		
				振動ローラー運転(A)	5	時間
				昼間 ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む		
				振動ローラー運転(B)	5	時間
				昼間 搭乗式コンパイント式 3～4t；燃料含む		
一般材料	式	1	2, 277, 100	路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				排水管清掃車運転	5	時間
				昼間 タンク容量2.8m3 圧力20MP；燃料含む		
				路面清掃車運転(A)	5	時間
				昼間 ブラシ式4輪式 ホッパー容量1.5m3；燃料含む		
				セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋；		
				超速硬セメント	5	袋
				20kg/袋；		
				加熱合材(A)	5	t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度As混合物(20)；
				加熱合材(B) 5 t
				再生細粒度As混合物(13)；
				加熱合材(C) 5 t
				ホーラスアスファルト混合物(13)；
				加熱合材(D) 5 t
				透水性開粒度As混合物(13)；
				加熱合材(E) 5 t
				再生密粒 改質Ⅱ型(20)；
				加熱合材(G) 5 t
				再生粗粒度As混合物(20)；
				常温合材(A) 5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 20kg/袋 同等品以上；
				常温合材(B) 5 セット
				細粒型 スーパーロメンハ [®] ッチ 4.5kg/セット 同等品以上；
				生コンクリート(A) 5 m3
				18-8-40(高炉)；
				超速硬コンクリート(A) 5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；
				超速硬コンクリート(B) 5 セット
				ジェットハ [®] ック 同等品以上；
				砂 5 m3
				クッション用；
				碎石(A) 5 m3
				RC-30；
				碎石(B) 5 m3
				RC-40；
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C) 5 m2
				ウルトラハ [®] ッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；
				塩化カルシウム 1 t
				粒状25kg入；支給材料
				塩化ナトリウム 1 t
				500kg入；支給材料
				塩化ナトリウム 1 t

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1,000kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	829, 500	ガードレール設置(M)	10 m
				レール 手間のみ；	
				ガードレール設置(N)	10 枚
				袖レール 手間のみ；	
				ガードレール(材料) (AA)	10 m
				レール A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AB)	10 m
				レール B型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AG)	10 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AI)	10 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AL)	10 枚
				袖ビーム A型 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (AM)	10 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				歩道柵設置(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； ；充填剤含む	
				歩道柵設置(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m 手間のみ； ；充填剤含む	
安全施設作業	式	1	2, 291, 120	歩道柵撤去(A)	10 m
				Co建込用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵撤去(B)	10 m
				基礎ブロック用 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m；	
				歩道柵(材料) (A)	10 m
				KPT-8-W 同等品以上；	
				歩道柵(材料) (B)	10 m
				KPT-11-W 同等品以上；	
				視線誘導標(材料) (AB)	10 本
				防護柵用 片面φ100 ハネ式；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標(材料)(AE)	10	本
				構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；		
				視線誘導標(材料)(AT)	10	個
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				ホースコーン(材料)(A)	10	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(B)	10	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーホール；		
				ホースコーン(材料)(C)	10	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーホール；		
処分費	式	1	586, 615	ノックスクッション(材料)(A)	10	個
				400×700 前衛体；		
				乗入防止柱設置	10	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	10	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				運搬処理(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)	5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬処理(J)	5	m3
				夜間 As切削くず；		
				処分費(A)	5	m3
				昼間 土砂；		
				処分費(B)	5	m3
				昼間 As殻；		
				処分費(C)	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				処分費(D)	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				処分費(E)	5	m3
				昼間 As切削くず；		
				処分費(F)	5	m3
				夜間 土砂；		
				処分費(G)	5	m3
				夜間 As殻；		
				処分費(H)	5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				処分費(I)	5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		
				処分費(J)	5	m3
				夜間 As切削くず；		
				塵埃処分費	5	t
				汚泥；		
舗装工	式	1	2,680,000			
切削オーバーレイ工	式	1	2,680,000	切削オーバーレイ	1,000	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)；タックコート含む		
除草工	式	1	33,381			
道路除草工	式	1	33,381	道路除草(複合)	100	m2
				機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]；飛び石防護、小運搬、補助刈り、集草・積		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				込・運搬含む 道路除草(複合)	100	m2
				機械除草(ハットカイト式) [法勾配1:1.5以上 100 0m2以上]；小運搬、補助刈り、集草・積込・運搬 含む 処分費	1	t
仮設工	式	1	7, 101, 850	枝・葉；		
交通管理工	式	1	7, 101, 850	交通誘導警備員A(昼間)	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(昼間)	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	50	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(夜間)	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(夜間)	100	時間
				交代要員無し；		
直接工事費	式	1	55, 534, 781			
共通仮設費	式	1	5, 622, 300			
共通仮設費	式	1	152, 300			
運搬費	式	1	152, 300	路面切削機運搬 片道；	2	回

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 1 0 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 470, 000	
純工事費	式	1	61, 157, 081	
現場管理費	式	1	27, 371, 000	
工事原価	式	1	88, 528, 081	
一般管理費等	式	1	15, 401, 919	
工事価格	式	1	103, 930, 000	